

**protocollo@comune.castellanza.va.it**

---

**Da:** e.bissola@comune.castellanza.va.it  
**Inviato:** mercoledì 23 novembre 2016 11:30  
**A:** protocollo@comune.castellanza.va.it  
**Oggetto:** I: impianto elevatore ubicato in via tagliamento 9 (c/o Stazione dei Carabinieri)  
**Allegati:** COMUNE DI CASTELLANZA PRI1469 COMB.+GSM.pdf

**Priorità:** Alta

---

**Da:** Euroelevator Novara [mailto:euroelevatornovara@libero.it]  
**Inviato:** martedì 22 novembre 2016 15:28  
**A:** e.bissola@comune.castellanza.va.it  
**Oggetto:** R: impianto elevatore ubicato in via tagliamento 9 (c/o Stazione dei Carabinieri)  
**Priorità:** Alta

In allegato preventivo richiesto.

A disposizione porgo cordiali saluti.  
Marzia

 **COMUNE DI CASTELLANZA**  
N.Prot.: 22718/2016 Data: 23/11/2016  
Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI  
Copia A:

Allegati.: NO

*JD*

**EUROELEVATOR** 

di Caruso Marco & C. S.A.S.  
Via Vittorio Emanuele II, 34  
28060 VICOLUNGO (NO)  
P.I. / C.F. 01632090039  
Tel.: 0321/835801  
Fax: 0321/835900  
E-Mail: [euroelevatornovara@libero.it](mailto:euroelevatornovara@libero.it)  
Sito internet: [www.euroelevator.net](http://www.euroelevator.net)

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

---

**Da:** [e.bissola@comune.castellanza.va.it](mailto:e.bissola@comune.castellanza.va.it) [mailto:e.bissola@comune.castellanza.va.it]  
**Inviato:** giovedì 10 novembre 2016 09:48  
**A:** [euroelevatornovara@libero.it](mailto:euroelevatornovara@libero.it)  
**Cc:** Silvano Ferraro <[silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it](mailto:silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it)>  
**Oggetto:** impianto elevatore ubicato in via tagliamento 9 (c/o Stazione dei Carabinieri)  
**Priorità:** Alta

Buon giorno,

visto il vs. impianto n. 02/MNI 114 ubicato in via Tagliamento 9, installato nel 2003, con la presente si chiede un preventivo, con sollecitudine, per la fornitura di apparecchiatura telefonica bidirezionale e l'installazione di un modem GSM per ottemperare a quanto richiesto dall'Organismo Notificato.  
Cordiali saluti.



Geom. Elisa Bissola  
Comune di Castellanza  
Settore Opere Pubbliche - Servizio Stabili Comunali  
Tel. 0331.526.254 Fax: 0331.526.222 e mail: [e.bissola@comune.castellanza.va.it](mailto:e.bissola@comune.castellanza.va.it)

# EUROELEVATOR NOVARA



UNI EN ISO 9001:2000 IMQ n. 0051

ASCENSORI  
MONTACARICHI

Via Vittorio Emanuele II n. 34  
28060 VICOLUNGO (NO)  
Telefono 0321/835801  
Fax 0321/835900  
Cell. 335/5960632  
Sito internet: WWW.euroelevator.net

Spett.le  
**COMUNE DI CASTELLANZA**  
Settore Opere Pubbliche - Servizio Stabili Comunali

Vicolungo, 22/11/2016

## **OFFERTA n. 16/PRI 1469**

**OGGETTO:** fornitura e posa combinatore telefonico e linea GSM al Vs. ascensore n. 02/MNI 114 installato presso La Stazione dei Carabinieri

Come da Vs. richiesta, con la presente siamo a quantificare i lavori ed i materiali occorrenti.

Fornitura di dispositivo combinatore telefonico da applicare sul tetto di cabina in sostituzione dell'attuale non compatibile per il GSM, lo stesso è completo di microfono e altoparlante in viva voce, alimentato a 220 V. con all'interno batterie caricate in tampone, con dispositivo di alimentazione elettronico a tensione costante stabilizzata a 12 V c.c. di funzionamento sicuro anche in caso di mancanza di corrente di rete.

Funzionamento dell'apparecchio: premendo il pulsante di allarme, oltre a mettere in funzione l'allarme normale nel vano scala, mette in funzione anche il combinatore telefonico, che comincia a fare il primo numero impostato collegato al ns. numero verde, non trovando risposta, fa il secondo numero collegato al cellulare del ns. manutentore o persona reperibile, e così procede con il terzo, fino ad ottenere una risposta da un operatore (si può impostare qualsiasi numero telefonico).

Fornitura di un nuovo pulsante di allarme a doppio contatto, uno per l'allarme e uno per il combinatore, con smontaggio di quello esistente e montaggio del nuovo con collegamenti elettrici.

Fornitura di un cavo per l'alimentazione del dispositivo e per la linea telefonica, dal locale centralina fino sul tetto cabina.

Collegamenti elettrici e linea telefonica, impostazione numeri telefonici con prove di funzionamento.

Fornitura e posa in locale centralina di una cornetta citofono per comunicare con la cabina, completa di linea elettrica, collegamenti e prove di funzionamento.

Questo dispositivo ha una funzione in più rispetto a quello esistente, esegue in automatico una chiamata di controllo della linea telefonica al ns. centro assistenza ogni 72 ore, come prescrive l'attuale legge EN 81/28 e ci segnala se la linea è attiva.

EUROELEVATOR NOVARA  
Di CARUSO MARCO & C. S.A.S.  
C.C.I.A.A. n. 16886/1997  
Iscr. Registro Imprese n. 188517  
Tribunale di Novara n. 2619  
C.FISCALE e P. IVA n. 01632090039

Fornitura ed installazione di linea telefonica GSM mediante apposito dispositivo tipo GSM. Lo stesso è provvisto di antenna e dotato di una batteria di back up che garantisce il funzionamento dell'apparato anche in mancanza di alimentazione della rete.

Caratteristiche tecniche del dispositivo:

- tensione di alimentazione	220 V c.a.
- potenza assorbita	< 20 W
- temperatura di funzionamento	0° C / + 40° C
- umidità	20% - 90% senza condensa
- numero di linee analogiche	1 con interfaccia FSX
- numero di linee GSM DB	1 (dual band 900/1800 MHZ)
- presentazione caller line ID	Si (Bellcore FSK)
- durata batteria di back up	11 ore in stand by (in condizioni di umidità e temperatura normali) 2 ore di conversazione (in condizioni di umidità e temperatura normali)
- antenna	omnidirezionale integrata, presenza di connettore SMA per inserimento antenna esterna opzionale
- conformità GSM	conforme con 3 GPP GSM Phase 2+ (GFC-CC v3.5.0) standards (small MS) classe 4 (2W @ 900 mhz) classe 1 (1W @ 1800/1900 mhz)

Il dispositivo viene installato normalmente nella testata del vano di corsa o dove c'è più campo di ricezione, completo di accessori di fissaggio.

Fornitura e posa di linea di alimentazione 220V a partire dal gruppo di manovra posto in locale macchina fino alla posizione del dispositivo, realizzata mediante cavetto a tre conduttori di sezione da 1,5 mmq, regolamentare racchiuso in tubo di pvc, completa di raccordi, scatole di derivazione, graffette e accessori di fissaggio.

Fornitura e posa di linea telefonica che dal dispositivo GSM arriva fino al combinatore telefonico posto sul gruppo di manovra in locale centralina. La stessa è realizzata mediante cavo telefonico e racchiusa in tubo rigido di pvc, completa di collegamento al dispositivo combinatore telefonico e accessori di fissaggio.

Esecuzione di prove di funzionamento della linea telefonica GSM e prove da interno cabina ascensore e centro di assistenza.

Fornitura di scheda telefonica da inserire nel dispositivo GSM (NON INCLUSA, impianto non di ns. assistenza, la scheda dovrà essere fornita da chi poi la gestirà).

Attivazione della stessa, con programmazione del combinatore telefonico (per la programmazione occorrerà conoscere i numeri telefonici del servizio di assistenza 24h/24).

Sarà a cura della ditta manutentrice la conduzione della linea e scheda GSM.

<b>PREZZO COMPLESSIVO</b>	<b>EURO 980,00= + IVA</b> <b>(novecentottanta/00)</b>
PAGAMENTO	A ricevimento fattura
MONTAGGIO	Compreso
TRASPORTO	Incluso nel prezzo d'offerta
GARANZIA	12 mesi dalla data di consegna
TERMINI DI RESA	Approntamento dei materiali e il montaggio verranno effettuati a 10 gg. dal ricevimento ordine.
VALIDITA' OFFERTA	La presente offerta è valida 60 gg data della stessa

### GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Vendita che seguono, la garanzia di mesi 12 si limita esclusivamente ai materiali ed ai lavori di cui al presente ordine; se al momento del montaggio si manifestasse la necessità di ulteriori lavori o materiali, questi verranno fatturati a parte, previa presentazione della relativa offerta.

I tipi di materiale elencati od illustrati nell'offerta, hanno carattere informativo, Euroelevator Novara ha la facoltà di variarli o di modificarli.

Euroelevator Novara non assume né il possesso né il controllo di una qualsiasi parte dell'impianto in quanto ciò è di pertinenza del Committente nella sua qualità di proprietario dell'impianto stesso.

Ci impegniamo a trattare i dati in conformità del D.Lgs. 196/03.



DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

---