


2° PROVA SCRITTA – BUSTA B)

**REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE, COME DA
ALLEGATO.**



ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

**MODIFICHE DISTRIBUTIVE INTERNE E RIFACIMENTO IMPIANTI
(SERVIZIO IGIENICO, IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO
ELETTRICO) - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ED
INTERNI**

Data,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCI A MISURA			
Nr. 1	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisorie e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Inclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili euro (quattordici/00)	m ²	14,00
Nr. 2	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Comprese assistenze euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 3	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead Comprese assistenze euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 4	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio ad incasso alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con doppio comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni. SOLO POSA - COMPRESSE ASSISTENZE euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 5	Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 6	Gruppi d'erogazione per doccia: - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia. euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 7	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito; Compresi gli oneri di smaltimento euro (venti/00)	m ²	20,00
Nr. 8	Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopra-luce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromoste, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi, la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Rivestite sulle due facce in: Laminato bianco - SOLO POSA euro (sessanta/00)	cadauno	60,00
Nr. 9	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce euro (quattro/00)	m ²	4,00
Nr. 10	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. euro (uno/00)	m ²	1,00
Nr. 11	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa euro (due/00)	m ²	2,00
Nr. 12	varie: realizzazione nicchie, imprevisti e assistenze euro (seicento/00)	cadauno	600,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento euro (dieci/00)	m ²	10,00
Nr. 14	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari; SOLO POSA E ASSISTENZE euro (quindici/00)	m ²	15,00
Nr. 15	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: - cm 20 x 20 - 30 x 30 - 30 x 60, tipo tinte unite: SOLO POSA E ASSISTENZE euro (diciotto/00)	m2	18,00
Nr. 16	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole da incasso o esterne, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro oppure a parete, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2, oppure interruttore, oppure punto luce euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 17	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 5 cm. euro (sette/00)	m ²	7,00
Nr. 18	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: euro (dodici/00)	m ²	12,00
Nr. 19	Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm): euro (dodici/00)	m ²	12,00
Nr. 20	Zoccolino in granito gres: - altezza 8 cm, - POSA COMPRESSE ASSISTENZE euro (due/50)	m	2,50
Nr. 21	Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm: -misure varie - , colori forti euro (venti/00)	m ²	20,00
Nr. 22	Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche - 2 mani di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. euro (otto/00)	m ²	8,00
Nr. 23	Spostamento di n° 2 termosifoni euro (cento/00)	a corpo	100,00
Nr. 24	Zoccolino in granito gres, - altezza 8cm, - FORNITURA COMPRESSE ASSISTENZE euro (quattro/00)	m	4,00
Nr. 25	idem c.s. ...la fornitura di falso telaio. Rivestite sulle due facce in: Laminato bianco - SOLO FORNITURA euro (settantadue/00)	m2	72,00
Nr. 26	Zoccolino in legno: - altezza 8 cm, - POSA COMPRESSE ASSISTENZE euro (due/50)	m	2,50
Nr. 27	Zoccolino in legno - altezza 8cm, - FORNITURA COMPRESSE ASSISTENZE euro (cinque/00)	m	5,00
Nr. 28	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio ad incasso alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con doppio comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni. SOLO FORNITURA euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
Nr. 29	Picozzatura e raschiatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti, inclusi gli oneri di smaltimento euro (quattro/50)	m ²	4,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 30	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili. euro (dieci/00)	m ²	10,00
Nr. 31	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento. euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 32	Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 8 cm euro (venticinque/00)	m ²	25,00
Nr. 33	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: euro (venti/00)	m ²	20,00
Nr. 34	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricchitura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni euro (venti/00)	m ²	20,00
Nr. 35	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro. euro (nove/00)	m ²	9,00
Nr. 36	Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 20 mm euro (cinque/00)	m ²	5,00
Nr. 37	Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette: - Rovere Europa UNI B - SOLO POSA euro (diciotto/00)	m ²	18,00
Nr. 38	Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, compresa lamatura, ceratura e assistenze murarie; con tavolette: - Rovere Europa UNI B - SOLO FORNITURA - COMPRESSE ASSISTENZE euro (trentaotto/00)	m ²	38,00
Nr. 39	Vedette, incassature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm euro (trentatre/00)	m ²	33,00
Nr. 40	Controsoffitto in lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. euro (trentacinque/00)	m ²	35,00
Nr. 41	Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Tipo e apertura: - finestre e prte/finestra ad uno o due battenti euro (duecentocinquanta/00)	m ²	250,00
Nr. 42	Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio aggancio continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a: - kg/m ² 6,200 antigrandine euro (cinquanta/00)	m ²	50,00
Nr. 43	Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia; tamburati, spessore 25 mm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione: lunghezza del frontale. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta euro (settanta/00)	m	70,00
Nr. 44	Portoncino d'ingresso interno blindato; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche.compresa doppia serratura, maniglie e spioncino, e ferramenta necessaria		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 45	Con misure e rivestimento sulle due facce: - misure standard 90-100x210-220, finitura medium density, laccato - SOLO FORNITURA euro (cinquecentocinquanta/00)	cad	550,00
Nr. 46	Portoncino d'ingresso interno blindato; finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con misure e rivestimento sulle due facce: - misure standard 90-100x210-220, finitura medium density, laccato - SOLO POSA E ASSISTENZE euro (duecentocinquanta/00)	cad	250,00
Nr. 47	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, pe spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70x200-210 euro (trecentodieci/00)	cad	310,00
Nr. 48	Anta scorrevole tamburata, <u>spess. mm</u> 44, finitura in tangerina tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a IC.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210 euro (trecentosessanta/00)	cad	360,00
Nr. 49	Cancello estensibile in acciaio zincato, ad uno o due battenti, composto da montanti verticali ad U collegati da elementi diagonali, scorrimento laterale con carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore, e guida inferiore fissa o ribaltabile, posati in opera con zanche o saldati a montanti in ferro, con serratura di chiusura ed ogni accessorio necessario per la totale apertura e chiusura, comprese assistenze murarie. euro (centoquaranta/00)	m ²	140,00
Nr. 50	Zanzariera avvolgibile con comando a molla, in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. euro (cinquanta/00)	m ²	50,00
Nr. 51	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) euro (novantadue/72)	m ²	92,72
Nr. 52	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) euro (centodieci/48)	m ²	102,48
Nr. 53	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) euro (quattro/90)	m ²	4,90
Nr. 54	Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm: profondità radiatori): - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm euro (seicentosessanta/00)	kw	660,00
Nr. 55	idem c.s. ...colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni - SOLO POSA euro (cinquanta/00)	cal	50,00
Nr. 56	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: -SOLO FORNITURA euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 57	idem c.s. ...di mensole - SOLO POSA - euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 58	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole - SOLO FORNITURA euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
Nr. 59	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni - SOLO POSA - euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 60	idem c.s. ...guarnizioni - SOLA FORNITURA euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 61	Gruppi di scarico per lavabo: -da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con canotto e rosone, guarnizioni euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 61	Bidet in vetrochina colore bianco: - a pavimento, completo di viti di fissaggio - SOLO POSA euro (trenta/00)	cad	30,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unit di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 62	Bidet in vetrochina colore bianco: - a pavimento, SOLO FORNITURA euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 63	Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigitto comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni SOLO POSA - COMPRESSE ASSISTENZE euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 64	Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigitto comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni SOLO FORNITURA euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 65	Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da: piletta con saltarello, sifone con canotto e rosone, guarnizioni euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 66	Piatto doccia colore bianco: - in fire-clay, da 140 x 80 cm - SOLO POSA euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
Nr. 67	Piatto doccia colore bianco: - in fire-clay, da 140 x 80 cm - SOLO FORNITURA euro (duecentocinquanta/00)	cad	250,00
Nr. 68	Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni - SOLO POSA - euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 69	idem c.s. ...- SOLO FORNITURA euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
Nr. 70	Rete elettrosaldata zincata, diametro fili 0,2 mm: - a maglia 75 x 50 mm circa (kg/m ² 0,84) euro (uno/30)	m ²	1,30
Data, 06/04/2018			
Il Tecnico			