

Città di Castellanza

SETTORE OPERE PUBBLICHE

LAVORI STRADALI PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE ANNO 2016 /2017

Elenco Prezzi Unici

Allegato C

Progetto Definitivo/Esecutivo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento f.to Arch. SILVANO FERRARO

Progettisti

f.to Arch. LEONARDA SALVEMINI

f.to Geom. LUCA CROCE Coordinatore per la sicurezza f.to Geom. ELISA BISSOLA Direttore Lavori

f.to Geom. GABRIELE VERGA

Dicembre 2016

	descrizione	 Prezzo unitario
01	Manodopera	
02	Noli	
03	Materiali	
04	Scavi - reinterri - demolizioni - scarificazioni - fresatura	
05	calcestruzzi	
06	camerette - pozzetti stradali - pozzi perdenti	
07	chiusini - opere in ferro	
08	tubazioni	
09	Pavimentazioni	
10	Cordoli	
11	Marciapiedi	
12	Segnaletica stradale	
13	Opere a verde	
14	Opere varie	

	descrizione	: UdM	Prezzo unitario
01	MANODOPERA		
01,01	caposquadra, capoperaio, capomuratore	ore	€ 38,00
01,02	operaio specializzato 3° liv.	ore	€ 35,00
01,03	operaio qualificato 2° liv.	ore	€ 33,00
01,04	operaio comune 1° liv.	ore	€ 31,00
01,05	condutture	ore	€ 35,00
	Computo ore lavorative.Nel computo delle ore lavorative del personale non		
	presente in cantiere, per lavori in economia, non viene considerato il tempo		
•	impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede		
:	dell'imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa, all'inizio e al		
	termine della prestazione .		

	descrizione	UdM	Prez unita	-
02	NOLI			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
02,01	nolo di automezzo, compreso, lubrificante ed autista: portata utile fino a 8 mc.	ore	€	45,00
02,02	nolo di automezzo, compreso, lubrificante ed autista: portata utile fino a 12 mc.	ore	€	48,00
	nolo di escavatore semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso		i	
	carburante, lubrificante ed operatore, compreso il trasporto in cantiere: fino a HP 70			
02,03		ore	€	40,97
	nolo di escavatore semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso			
	carburante, lubrificante ed operatore, compreso il trasporto in cantiere: oltre 70 e fino 120			
02,04	HP	ore	€	46,65
	nolo di escavatore semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso			
02,05	carburante, lubrificante ed operatore, compreso il trasporto in cantiere:	ore	€	48,00
	nolo di rullo compressore, compreso il carburante, lubrificante, l'operatore ed il trasporto in			40.00
02,06	cantiere: da 1a 5 t o vibrante di pari effetto	ore	€	43,00
	nolo di rullo compressore, compreso il carburante, lubrificante, l'operatore ed il trasporto in			00.00
02,07	cantiere: da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto	ore	€	39,00
00.00	nolo di rullo compressore, compreso il carburante, lubrificante, l'operatore ed il trasporto in		_	44.00
02,08	cantiere: da 2 a 18 t o vibrante di pari effetto	ore	€	41,00
02.00	nolo di macchina vibrofinitrice, compreso il carburante, lubrificante, l'operatore ed il	oro	_	62.17
02,09	trasporto in cantiere:	ore	€	63,17
02 40	nolo di pala meccanica, compreso il carburante, lubrificante, l'operatore ed il trasporto in	oro	€	40 E0
02,10	cantiere: su ruote gommate fino a 70 HP anche retro escavatore	ore	.	42,52
02,11	nolo di pala meccanica, compreso il carburante, lubrificante, l'operatore ed il trasporto in cantiere: su ruote gommate oltre 70 e fino a 120 HP	ore	€	46,13
UZ, I I	nolo di pala meccanica, compreso il carburante, lubrificante, l'operatore ed il trasporto in		· · · ·	40,13
02,12	cantiere: su ruote gommate o0ltre 120 Ho e fino a 160 HP	ore	€	53,36
UZ, 1Z	nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza,			33,30
	già installato in cantiere : dato a nolofermo (durata minima del nolo 1 giorno): con			
02,13	martello demolitore o perforatore normale	ore	€	2,50
0 <u>2</u> ,10	nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza,			2,00
	già installato in cantiere : dato a nolofermo (durata minima del nolo 1 giorno): ogni			
02,14	martello in più oltre al primo	ore	€	0,80
·, · · ·	nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza ,			
	già installato in cantiere : dato a nolo funzionante , compreso consumo di f.e.m. o			
	carburante ed accessori , con operatore addetto alla manovra del compressore, escluso			
	l'operaio addetto al martello: con un martello demolitore o perforatore normale			
02,15		ore	€	14,00
	nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza ,			
	già installato in cantiere : dato a nolo funzionante , compreso consumo di f.e.m. o			
	carburante ed accessori , con operatore addetto alla manovra del compressore, escluso			
	l'operaio addetto al martello: per ogni martello in più oltre al primo			
02,16		ore	€	5,19
	nolo di macchinario vario funzionante , esistente in cantiere compreso consumo di forza		1	
	motrice o carburante, accessori e manutenzione , escluso personale di manovra:			
	martello demolitore con motore a combustione o elettrico incorporato			
02,17		ore	€	2,94
	nolo di macchinario vario funzionante , esistente in cantiere compreso consumo di forza			
	motrice o carburante, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra: trapano			
02,18	elettrico per calcestruzzi e murature	ore	€	2,17

	descrizione	11411	Prezzo		
		UdM	unita	rio	
	nolo di macchinario vario funzionante , esistente in cantiere compreso consumo di forza				
	motrice o carburante, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra:				
02,19	vibratore per calcestruzzi	ore	€	2,07	
	nolo di macchinario vario funzionante , esistente in cantiere compreso consumo di forza				
	motrice o carburante, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra: sega				
02,20	elettrica con motore elettrico accoppiato	ore	€	2,22	
	nolo di macchinario vario funzionante , esistente in cantiere compreso consumo di forza				
	motrice o carburante, accessori e manutenzione , escluso personale di manovra:				
02,21	saldatrice elettrica , esclusi elettrodi	ore	€	3,05	
	nolo di macchinario vario funzionante , esistente in cantiere compreso consumo di forza				
	motrice o carburante, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra: nastro				
02,22	trasportatore da 6 - 8 m	ore	€	4,13	
	nolo di macchinario vario funzionante , esistente in cantiere compreso consumo di forza				
	motrice o carburante, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra: nastro				
02,23	trasportatore da 12 - 14 m	ore	€	5,32	
	nolo di elettropompa di prevalenza normale per esaurimento acque freatiche, completa di		-		
	accessori e tubazioni, compresa l'installazione, il trasporto in cantiere e l'energia				
02,24	necessaria per il funzionamento: diametro della bocca aspirante 50mm	ore	€	6,20	
	nolo di elettropompa di prevalenza normale per esaurimento acque freatiche, completa di		•		
	accessori e tubazioni, compresa l'installazione, il trasporto in cantiere e l'energia				
	necessaria per il funzionamento: diametro della bocca aspirante 100 mm				
02,25		ore	€	7,10	
	nolo di compressore con motore elettrico ad scoppio e l'energia necessaria per il				
02,26	funzionamento: con un martello demolitore o perforatore	ore	€	14,00	
	nolo di compressore con motore elettrico ad scoppio e l'energia necessaria per il				
02,27	funzionamento: ogni martello in più oltre al primo	ore	€	6,00	
	nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compresa l'installazione e l'energia necessaria				
02,28	per il funzionamento: capacità 250 litri	ore	€	23,00	
	nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compresa l'installazione e l'energia necessaria		1		
02,29	per il funzionamento: capacità 350 litri	ore	€	23,70	
	nolo di autobetoniera, compresi carburante, lubrificante, autista: portata fino a 500 lt				
02,30		ore	€	24,50	
	nolo di pala gommata caricatrice funzionante, con personale di guida continuativamente				
	alla manovra : su ruote gommate anche retro escavatore fino a 70 HP				
02,31		ore	€	42,52	
	nolo di pala gommata caricatrice funzionante , con personale di guida continuativamente		•		
02,32	alla manovra : su ruote gommate oltre 70 e fino a 120 HP	ore	€	46,13	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	nolo di pala gommata caricatrice funzionante , con personale di guida continuativamente				
02,33	alla manovra : su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP	ore	€	53,36	
02,34	Nolo pompe di sollevamento acque nere e/o bianche	ore	€	9,81	
	Nolo di autocarro per pulizia fognature tipo "canal jet", compreso carburante , lubrificante			-,	
02,35	ed autista	ore	€	50,00	
,	nolo di automezzo, compreso, lubrificante ed autista: piattaforma elevatrice sino a 12 m.	J. T	·	,	
02,026	note at automozzo, comprese, tabilitatiko eu autota, piattalorina dievatrico dille a 12 III.	ore	€	48,00	

	descrizione	UdM	Prez	
<u>;</u>			unit	ario
03	MATERIALI		<u>.</u>	
		,	į	
03,01	sabbia viva di cava lavata	mc	€	20,14
03,02	mista naturale di ghisa e sabbia (tout venant)	mc	€	13,94
03,03	ghiaia di cava	mc	€	13,94
03,04	ghiaietto di cava	mc	€	20,14
03,05	pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica: pezzatura 20/40 mm	mc	€	10,10
03,06	pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica: pezzatura 1/3 mm	mc	€	22,98
	porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di cava squadrati a spacco: a)		Ĭ	
03,07	cubetti in pezzatura 4/6 cm. circa 100 kg/mq	100 kg	€	24,30
:	porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di cava squadrati a spacco: b)	}	•	
03,08	cubetti in pezzatura 6/8 cm. circa 135 kg/mq	100 kg	€	23,40
}	porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di cava squadrati a spacco: c))	•	
03,09	cubetti in pezzatura 8/10 cm. circa 185 kg/mg	100 kg	€	22,05
	porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di cava squadrati a spacco: d)		Ì	
03,10	cubetti in pezzatura 10/12 cm. circa 240 kg/mg	100 kg	€	21,15
03,11	calce idrata da costruzione in sacchi di carta	ql	€	13,80
03,12	calce eminentemente idraulica, in sacchi di carta	al	€	12,20
03,13	cemento composito II/A - L - M 32,5 R in sacchi di carta da 25 Kg	ql	€	15,20
03,14	cemento composito II/A - L - M 32,5 R sfuso pompato in sito	ql	€	11,80
03,15	cemento ad alta resistenza composito II/A - S 42,5 R in sacchi di carta da 25 Kg	ql	€	16,70
03,16	malta e stabilitura pronte per l'uso in sacchi di plastica	ql	€	6,97
03,17	mattoni pieni tipo Milano 6x11x23 cm	n	€	0,22
03,18	mattoni forati: quattro fori 8x12x24 cm	100pz	€	15,00
03,19	mattoni forati: otto fori 8x24x24 cm	100pz	€	27,10
03,20	Imattoni forati : tre fori 4,5x15x30 cm	100pz	€	24,30
03,21	foratoni da riempimento 24x24x12 cm	100pz	€	41,30
03,22	multifori doppio UNI 24x12x12 cm	100pz	€	23,60
03,23	puntelli in abete tondi per armature diametro 6 cm. E piu'	m.	€	1,35
03,24	tavole abete spessore mm 40/50 da ponte di 4 m	mc	€	222,00
03,25	tavole abete spessore mm 25 sottomisure di 4 m	mc	€	211,00
	acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata controllato in		ļ	
03,26	stabilimento: Qualità Fe B44 K	kg	€	0,57
03,27	rete in acciaio elettrosaldata, tipo standard	kg	€	0,83
	profilati di acciaio a T, I,C,U, in lunghezze commerciali (per quantitativi forniti da	'\ y	<u> </u>	
03,28	magazzino) : profilati normali da 50 a 100 mm. di altezza	kg	€	0,98
	profilati di acciaio a T, I,C,U, in lunghezze commerciali (per quantitativi forniti da		<u> </u>	0,00
03,29	magazzino) : profilati IPE da 100 a 300 mm. di altezza	kg	€	1,00
	profilati di acciaio a T, I,C,U, in lunghezze commerciali (per quantitativi forniti da	, '\ y	 	1,00
03,30	magazzino) : profilati HE da 100 a 300 mm. di altezza	kg	€	1,05
	pozzetto di ispezione o raccolta in cemento prefabbricato tipo comune di Milano,	ı\y		1,00
03,31	dimensione interna 45x45x90 cm senza sifone	n	€	40,28
		n	٠	+∪,∠∪
03 33	pozzetto di ispezione o raccolta in cemento prefabbricato tipo comune di Milano,	'n	€	47.00
03,32	dimensione interna 45x45x90 cm con sifone incorporato	n	٣	47,00
02 22	chiusini in cls prefabbricato adeguatamente armato, dimensioni 45x45 cm per pozzetti di	<u>,</u>	£	44.00
03,33	tipo Milano. leggero 60 Kg	n	€	14,98
02.24	chiusini in cls prefabbricato adeguatamente armato, dimensioni 45x45 cm per pozzetti di		_	00.04
03,34	tipo Milano. Carrabile 130 Kg	n	€	23,24
00.05	canale stradale con griglia in ghisa sferoidale classe D 400 (portata 40 t) larghezza griglia	1	_	450.00
03,35	mm. 225, h totale mm. 265 per raccolta acque piovane	ml.	€	152,00

	descrizione	UdM	Prez	
			unit	ario
03,36	canale stradale con griglia in ghisa sferoidale classe D 400 (portata 40 t) larghezza griglia mm. 225, h totale mm. 380 per raccolta acque piovane	ml.	€	168,00
02 27	soletta prefabbricata in cls armato atta a sopportare qualsiasi carico stradale, spessore 20 cm, predisposta con foro di cm 50*70 o circolare del diametro di cm 6 o per passo d'uomo. Dim 126x126 cm	n	€	70.53
03,37	soletta prefabbricata in cls armato atta a sopportare qualsiasi carico stradale, spessore 20 cm, predisposta con foro di cm 50*70 o circolare del diametro di cm 6 o per passo d'uomo.	<u>n</u>	₹	79,53
03,38	Dim 146x146 cm	n	€	93,74
03,39	cordoli per marciapiede in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, dimensione cm 12/15x25: retti	ml	€	5,20
03,40	cordoli per marciapiede in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, dimensione cm 12/15x25: curvi	ml	€	12,40
03,41	cordoli per marciapiede in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, dimensione cm 12/15x25: retti con bocca lupaia	ml	€	10,33
03,42	tubazioni per fognatura in grès ceramico con guarnizione poliuretanica PLU: diametro interno 15 cm	ml	€	12,00
03,43	tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico PLU: diametro interno 20,00 cm.	ml	€	27,75
03,44	posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico PLU: diametro interno 30,00 cm .	ml	€	36,87
03,45	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanicoPLU: diametro interno 35,00 cm.	ml	€	44,00
03,46	tubazioni per fognatura in grès ceramico con guarnizione poliuretanica PLU: diametro interno 40 cm	ml	€	55,52
03,47	tubazioni per fognatura in grès ceramico con guarnizione poliuretanica PLU: diametro interno 50 cm	ml	€	82,94
	tubazioni per fognatura in grès ceramico con guarnizione poliuretanica PLU: diametro		·	
03,48	interno 60 cm tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 10 cm	ml	€	115,18
03,49	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 15 cm	ml	€	2,17
03,50	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 20 cm	ml	€	2,94
03,51	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 25 cm	ml	€	3,41
03,52		ml	€	4,03
03,53	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 30 cm	ml	€	5,53
03,54	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 40 cm	ml	€	7,59
03,55	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 50 cm	ml	€	8,47
03,56	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 60 cm	ml	€	10,33
03,57	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 70 cm	ml	€	14,46
03,58	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 80 cm	ml	€	18,08
03,59	tubi normali in cemento senza bicchiere, a maschio e femmina: diametro interno 100 cm	ml	€	24,27

	descrizione	UdM	Prez	
			unita	rio
	tubi circolari in cemento armato vibrocompresso con giunti a bicchiere e guarnizioni in			
03,60	gomma: diametro interno 30 cm	ml	€	15,08
	tubi circolari in cemento armato vibrocompresso con giunti a bicchiere e guarnizioni in			
03,61	gomma: diametro interno 40 cm	ml	€	19,11
l	tubi circolari in cemento armato vibrocompresso con giunti a bicchiere e guarnizioni in			
03,62	gomma: diametro interno 50 cm	ml	€	24,27
!	tubi circolari in cemento armato vibrocompresso con giunti a bicchiere e guarnizioni in			
03,63	gomma: diametro interno 60 cm	ml	€	29,95
	tubi circolari in cemento armato vibrocompresso con giunti a bicchiere e guarnizioni in			
03,64	gomma: diametro interno 80 cm	ml	€	41,32
	Fornitura e posa di tubo in cemento drenante diametro interno 30 cm. spessore 3,5 cm.			
	con giunto i gomma che garantisce la perfetta giunzione tra tubi, con relativo letto di			
03,65	sabbia e riempimento laterale in ciotoloni	ml.	€	12,70
!	tubazioni in policloruro di vinile (PVC) rigido, norma UNI PREN 13476/1 A per condotte di			
;	scarico interrate con guarnizione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m.:			
03,66	diametro esterno 16,00 cm.	ml	€	7,54
	tubazioni in policloruro di vinile (PVC) rigido, norma UNI PREN 13476/1 A per condotte di			
	scarico interrate con guarnizione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m.:			
03,67	diametro esterno 20,00 cm.	ml	€	12,29
	tubazioni in policloruro di vinile (PVC) rigido, norma UNI PREN 13476/1 A per condotte di			
	scarico interrate con guarnizione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m.:			
03,68	diametro esterno 25,00 cm.	ml	€	21,17
	tubazioni in policloruro di vinile (PVC) rigido, norma UNI PREN 13476/1 A per condotte di		-	
	scarico interrate con guarnizione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m. :			
03,69	diametro esterno 31,50 cm.	ml	€	31,76
	tubazioni in policloruro di vinile (PVC) rigido, norma UNI PREN 13476/1 A per condotte di			
	scarico interrate con guarnizione a bicchiere ed anello elastomerico , in barre da 6 m. :			
03,70	diametro esterno 40,00 cm.	ml	€	51,28
·	tubazioni in policloruro di vinile (PVC) rigido, norma UNI PREN 13476/1 A per condotte di		1	
;	scarico interrate con guarnizione a bicchiere ed anello elastomerico , in barre da 6 m. :			
03,71	diametro esterno 50,00 cm.	ml	€	65,35
	cordoli in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, di importazione : sez.			
03,72	12x25 cm retti	ml	€	23,40
	cordoli in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, di importazione : sez.		•	······································
03,73	15x25 cm retti	ml	€	26,24
·····	cordoli in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, di importazione : sez.		·	······································
03,74	30x25 cm retti	ml	€	52,16
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	cordoli in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa , di importazione : sez.		1	
03,75	12x15 cm rasi - retti	ml	€	19,37
	cordoli in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa , di importazione : sez.		·	
03,76	15x15 cm rasi - retti	ml	€	20,14
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e			
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli monostrato colore naturale : spessore			
03,77	mm 60	ml	€	9,80
~ ~ ,	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e		<u> </u>	5,00
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli monostrato colore naturale : spessore			
03,78	mm 80	ml	€	11,85
,10	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e	1111		11,00
	•			
03 70	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli monostrato colore naturale : spessore	ml	€	13 04
03,79	mm 100	ml	٦:	13,94

	descrizione	UdM	Prezz unita	
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e			
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli monostrato colorati : spessore mm 60			
03,80		ml	€	10,80
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e		Ĭ	
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli monostrato colorati : spessore mm 80			
03,81		ml	€	13,15
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e			
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli monostrato colorati : spessore mm 100			
03,82		ml	€	15,50
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e		Ĭ	
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli doppio strato colore naturale: spessore			
03,83	mm 60	ml	€	10,20
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e			
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli doppio strato colore naturale : spessore			
03,84	mm 80	ml	€	12,55
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e			
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli doppiostrato colore naturale: spessore			
03,85	mm 100	ml	€	15,75
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e			
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli doppiostrato colorati: spessore mm 60			
03,86		ml	€	11,00
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e			
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli doppiostrato colorati: spessore mm 80			
03,87		ml	€	13,50
	pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e		-	
	controllati secondo le Norme UNI 9065: masselli doppiostrato colorati: spessore mm 100			
03,88		ml	€	17,50
03,89	bitume sfuso in autocisterne termiche: penetrazione da 40 a 200 (100 kg)	ql	€	44,35
03,90	bitume sfuso: bitume modificato per manti drenanti e fonoassorbenti (100kg)	ql	€	94,85
03,91	emulsione bituminosa al 55% di bitume sfuso	ql	€	27,95
	conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione: tipo		:	
03,92	base , tout venant, 1,8 t/mc circa 3,5/4,5% bitume su inerti (100Kg)	ql	€	5,25
	conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione: tipo			
03,93	base , tout venant, 1,8 t/mc circa 3,5 / 4,5% bitume su inerti (100Kg)	ql.	€	4,60
	conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione, binder,			
03,94	pezzatura 5/15 mm 15q/mc	ql	€	4,61
	conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione: tappeto			
03,95	d'usura, pezzatura 2 - 7 mm. 17 q/mc circa, 5,5/6,5 % bitume su inerti	ql	€	6,85
	conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione: uso		·	
03,96	invernale di tipo plastico	ql	€	9,30
	pavimentazione in masselli autobloccanti in cls monostrato o doppioimpasto con inerti		· <u>†</u> ·····	
	normali; posati a secco su letto di sabbia per invasamento e dogni prestazione occorrente,			
03,97	masselli autobloccanti colore naturale con spessore 6 cm	mq	€	23,00

	descrizione	UdM	Prezz unita	
04	SCAVI - REINTERRI - DEMOLIZIONI - SCARIFICAZIONI - FRESATURA			
	Scavo generale di sbancamento e formazione di cassonetti stradali, eseguito con mezzo			
	meccanico sino alla profondità di 5 m, in assenza d'acqua, in terreno di qualsiasi natura e			
	consistenza , esclusa la sola roccia, compreso l'allontanamento dei materiali provenienti			
	dallo scavo, compresi eventuali corrispettivi per il diritto di discarica, misurato in sezione			
	effettiva: con trasporto dei materiali alle discariche			
04,01		mc	€	7,00
04,02	Scavo generale di sbancamento e formazione di cassonetti stradali, eseguito con mezzo			
	meccanico sino alla profondità di 5 m, in assenza d'acqua, in terreno di qualsiasi natura e			
	consistenza , esclusa la sola roccia, compreso l'allontanamento dei materiali provenienti			
	dallo scavo, compresi eventuali corrispettivi per il diritto di discarica, misurato in sezione			
	effettiva: con sistemazione del materiale in cantiere		_	2.20
		mc	€	3,30
	Scavo parziale in trincea o a pozzo per collettori di fognatura, fondazioni, pozzetti o altri			
	manufatti, <u>eseguito per qualiasi profondità,</u> anche sotto il livello delle acque sorgive, in			
	terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia, compreso le eventuali armature o sbadacchiature eseguite con tavole di pioppo di spessore minimo di cm. 4,			
	disposte verticalmente e con l'impiego di quanto occorra per la sicurezza del lavoro; uil			
	prezzo comprende: l'assistenza del badilante e manovalanza; il disarmo ad opera			
	compiuta; il deposito della terra e successivo trasporto delle materie eccedenti alle			
	PP.DD., l'eventuale demolizione di cunicoli in muratora (di pietrame, mattoni, cls) e di			
	condotte esistenti in cemento, anche lungo l'asse dello scavo, con relativo sottofondo e			
	rianfianco in cls e l'estirpazione e taglio di arbusti, misurato in sezione effettiva, compresi			
	eventuali corrispettivi per diritti di discarica: eseguito a macchina, compresa l'incidenza			
	di scavi a mano per brevi tratti (fino a ml. 2 di lunghezza) in corrispondenza di			
04,03	sarvizi sattosuala	mc	€	6,25
04,04	Scavo parziale in trincea o a pozzo per collettori di fognatura, fondazioni, pozzetti o altri			
	manufatti, eseguito per qualiasi profondità, anche sotto il livello delle acque sorgive, in			
	terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia, compreso le eventuali			
	armature o sbadacchiature eseguite con tavole di pioppo di spessore minimo di cm. 4,			
	disposte verticalmente e con l'impiego di quanto occorra per la sicurezza del lavoro; uil			
	prezzo comprende: l'assistenza del badilante oe manovalanza; il disarmo ad opera			
	compiuta; il deposito della terra e successivo trasporto delle materie eccedenti alle PP.DD., l'eventuale demolizione di cunicoli in muratora (di pietrame, mattoni, cls) e di			
	condotte esistenti in cemento, anche lungo l'asse dello scavo, con relativo sottofondo e			
	rianfianco in cls e l'estirpazione e taglio di arbusti, misurato in sezione effettiva, compresi			
	eventuali corrispettivi per diritti di discarica: eseguito a mano, oltre i ml. 2 di lunghezza			
	in.trincea	mc	€	59,65
	Scavo <u>non armato,</u> in sezione effettiva, per collettori di fognatura o canalizzazioni in			
	genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia, anche in			
	presenza d'acqua sino all'altezza di 20 cm dal fondo scavo, fino a ml. 1,50, compreso il			
	reinterro, la sistemazione dello scavo, carico e trasporto dei materiali di risulta nelle PP.			
	DD e le opportune sbatacchiature, compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica:			
04,05	eseguito con mezzi meccanici	mc	€	3,69
04,06	Scavo <u>non armato</u> in sezione effettiva per collettori di fognatura o canalizzazioni in genere			
	in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia, anche in presenza			
	d'acqua sino all'altezza di 20 cm dal fondo scavo, compreso il reinterro, la sistemazione			
	dello scavo, carico e trasporto dei materiali di risulta nelle PP. DD e le opportune			
!	sbatacchiature, compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica: eseguito a mano			
		mc	€	51,12

	descrizione	UdM	Prez	
			unita	rio
	maggiorazione sui prezzi degli scavi per frantumazione meccanica di banchi di roccia:			
04,07	roccia tenera e banchi argillosi compattissimi	mc	€	51,12
04,08	maggiorazione sui prezzi degli scavi per frantumazione meccanica di banchi di roccia:			
	roccia compatta, con l'uso continuo di martello demolitore	mc	€	45,45
	maggiorazione per scavo in acqua quando sia necessario ricorrere all'uso della pompa a			
04,09	motore per esaurimento ed l'allontanamento dell'acqua sorgiva	mc	€	18,70
04,10	Demolizione di pavimentazione bituminosa di qualsiasi spessore, compreso tagli con			
	martello demolitore nella zona da delimitare, ed il carico sui mezzi ed il trasporto alle			
	PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	mq	€	1,03
	demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici:		£	20,00
04,11	pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idratanti A.P.	n°	€	20,00
04,12	Demolizione di pavimentazione bituminosa di qualsiasi spessore, compreso tagli con			
	martello demolitore nella zona da delimitare, eseguito in sezione per successivi scavi per			
	collettori, od in trincea, compreso carico sui mezzi ed il trasporto alle PP.DD., compresi			
	eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	mq	€	1,19
	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso			
ł	l'allontanamento di materiale di risulta alle discariche, inclusi i corrispettivi per ditta di			
04,13	discarica.	mq	€	5,00
04,14	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso			
·	l'allontanamento di materiale di risulta alle discariche, inclusi i corrispettivi per ditta di			
	discarica. scarifica massicciata oltre cm. 15	mq	€	0,11
	Fresatura per profondità di cm. 3, compreso carico del materiale di risulta e trasporto alle			
	PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica, per profondità fino a 3 cm			
04,15	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	mq	€	1,90
04,16	Fresatura per profondità di cm. 3, compreso carico del materiale di risulta e trasporto alle			······································
,	PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica, Per profondità oltre a 3			
	cm per ogni centimetro in più	mq	€	0,44
	reinterro di scavi e tubazioni adeguatamente compattato con materiale esistente in sito,		•	
	minuto, compresa l'eliminazione di grosse pietre, pezzi di conglomersto bituminoso e corpi			
04,17	estranei in genere, eseguito con mezzi meccanici	mc	€	1,29
04,18	reinterro di scavi e tubazioni adeguatamente compattato con materiale esistente in sito,			
.,	eseguito a mano	mc	€	23,24
	armatura delle pareti di scavo, compresa la monadopera, noleggio e sfrido dei materiali,			
	accessori e quant'altro occorente per l'armo ed il disarmo, le movimentazioni per il			
	trasporto in andata e ritorno dal deposito in cantiere al luogo di impiego e per			
	l'avanzamento dei lavori di scavo, con impiego di materiali metallici o tavole di legno, da			
	contabilizzare secondo l'effettiva superficie di contatto con le pareti dello scavo, fino ad			
04,19	un'altezza di 3 m.di parete di scavo armata	mq.	€	33,60
04,20	armatura delle pareti di scavo, compresa la monadopera, noleggio e sfrido dei materiali,	9.	·	00,00
0-1,20	accessori e quant'altro occorente per l'armo ed il disarmo, le movimentazioni per il			
	trasporto in andata e ritorno dal deposito in cantiere al luogo di impiego e per			
	l'avanzamento dei lavori di scavo, con impiego di materiali metallici o tavole di legno, da			
	contabilizzare secondo l'effettiva superficie di contatto con le pareti dello scavo, fino ad			
	un'altezza di 5 m.di parete di scavo armata	mq.	€	39,20
	smaltimento del materiale di risulta e trasporto alle PP.DD., compresi eventuali	1114.	<u> </u>	55,20
04,21	corrispettivi per diritti di discarica.	q.li	€	120,00
04,21	quota forfetaria per oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero	4.11	<u> </u>	120,00
U4,ZZ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	autorizzati: miscele bitumonose non pericolose (asfalto fresato) compresi frammenti di	+	€	7 00
	conglomerato bituminoso di rivestimento stradale	ι	7	7,00

	descrizione	4 4	Prez	zo
		UdM	unita	ario
	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: terre e rocce non			
	pericolose con valori di concentrazione limite accettabili non superiori a quelli fissati		•	
04,23	dall'allegato 1 DM 471/99	t	€	25,30
04,24	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: conglomerato			
	cementizio non armato in blocchi di grosse dimensioni	t	€	13,50
	Reinterro per scavi con fornitura, stesura, cinlindratura con Rullo di peso adeguato di		•	
04,25	pietrischetto di cava per formazione di cassonetto stradale	mc.	€	18,59
04,26	Demolizione di fognatura esistente, con smaltimento del materiale di risulta e trasporto alle			
	PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	ml.	€	23,00
	Demolizione di camerette esistenti, con smaltimento del materiale di risulta e trasporto alle			
04,27	PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	n.	€	206,58
04,28	Demolizione di caditoie esistenti, con smaltimento del materiale di risulta e trasporto alle		Ĭ	
	PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	n.	€	77,47
	Sovrapprezzo per scavo come voce 04,04, ma oltre 1,5 ml. per ogni m in profondità in più		•	
04,29	fino a ml. 3,50: eseguito con mezzi meccanici	mq.	€	2,72
04,30	scavo in sezione effettiva per collettori di fognatura o canalizzazioni in genere in terreno di		Ĭ	
	qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia, anche in presenza d'acqua sino			
	all'altezza di 20 cm dal fondo scavo, con armatura metallica, compresa ogni provvista ed			
	opera per la sicurezza del lavoro, la ripresa delle armature, ove occorra alle successive			
	opere in sede di scavo, il disarmo ed il trasporto delle materie escavae nell'ambito di		į	
	cantiere ed ogni altra provvisionale pre profondità sino a ml. 2,00 sotto il piano terra		į	
		mc.	€	11,61
	Scavo come voce 04,26, per profondità maggiori di ml. 2,00 il piano terra, per ogni ml. di		<u> </u>	
04,31	profondità	mc.	€	5,67
04,32	Demolizione di cordolo in calcestruzzo esistente, compreso carico del materiale di risulta,		•	
	trasporto e conferimento alle PP.DD. (oneri di discarica compresi).	ml	€	8,00
	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici:		•	
04,33	pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idratanti A.P.	n.	€	20,00
04,34	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta		-	
	ed il trasporto agli impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per profondità fino			
	a 3 cm.	mq.	€	1,90
	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carco meccanico del materiale di risulta		-	
	e il trasporto agli impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per ogni cm di		į	
04,35	profondità oltre a 3 cm	mq.	€	0,50
04.36 04,37			ļ <u>.</u>	
	livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto	mq.	€	0,40
04,38	demolizione parziale di strutture prefabbricate fuoriterra effettuate con mezzi meccanici,			0.40
	compreso l'abbassamento al piano di carico:mattoni	mc.	€	0,40
	demolizione parziale di strutture prefabbricate fuoriterra effettuate con mezzi meccanici,		į	
04,39	compreso l'abbassamento al piano di carico:calcestruzzo	mc.	€	190,00
04,40	rimozione cordoli e aiuole eistenti, compresa l'asportazione della terra di contenimento, la			
	rimozione della pavimentazione in autobloccanti e del relativo sottofondo, per spessori sino		•	
	a 25 cm, anche sotto le aiuole per avere una quota uniforme, eseguita sia con mezzi		i	
	meccanici che a mano, compreso carico del materiale di risulta, il trasporto ed eventuale		•	
	deposito in area di cantiere da individuare da parte della committenza entro 2Km dal	mq	€	38,00
	cantiere per il recupero dei masselli in autobloccanti e dei cordoli e successivo	. 1		,
	conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta, compreso diritti di discarica, compreso la		į	
	posa di cordoli di contenimento della pavimentazione in autobloccanti esistente e ricucitura		•	
	della stessa			
	posa di cordoli di contenimento della pavimentazione in autobloccanti esistente e ricucitura			

	descrizione	UdM	Prez	
05	CALCESTRUZZI		unita	irio
03	CALCLOTROZZI		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	calcestruzzo in opera per getti di sottofondazione e rinfianchi di tubature (magrone)gettato			
05,01	con l'ausilio dei casseri inclusi. Dosato al Kg 150/mc di cemento tipo 325			
	σ	mc	€	75,24
05,02	calcestruzzo in opera per getti di sottofondazione e rinfianchi di tubature (magrone)gettato			
ŕ	con o senza l'ausilio dei casseri, questi esclusi. Dosato al Kg 200/mc di cemento tipo			
	325	mc	€	73,34
	calcestruzzo in opera per getti di sottofondazione e rinfianchi di tubature (magrone)gettato			
05,03	con o senza l'ausilio dei casseri, questi esclusi. Dosato al Kg 250/mc di cemento tipo			
	325	mc	€	76,44
05,04	calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti		-	
	semplici, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa,			
	gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è incluso			
	l'eventuale pompaggio. classe 150 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>150			
	Kg/cmq	mc	€	86,76
	calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti			
	semplici, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa,			
05,05	gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è incluso			
	l'eventuale pompaggio. classe 200 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>200			
	Kg/cmq	mc	€	91,93
05,06	calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti			
	semplici, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa,			
	gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri compresi nel prezzo classe 150 res. carat.			
	cubica a 28 gg di maturazione Rck>150 Kg/cmq	mc	€	97,09
	calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche armate, con spessore non			
	inferiore a 20 cm, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla			
05,07	normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è			
	incluso l'eventuale pompaggio. Classe 150 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione			
	Rck>150 Kg/cmq	mc	€	91,93
05,08	calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche armate, con spessore non			
	inferiore a 20 cm, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla			
	normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è			
	incluso l'eventuale pompaggio. Classe 200 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione			07.04
	Rck>200 Kg/cmq	mc	€	97,61
	calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche armate, con spessore non			
05.00	inferiore a 20 cm, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla			
05,09	normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è			
	incluso l'eventuale pompaggio. Classe 250 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>250 Kg/cmq	ma	_	102.01
05 40		mc	€	103,81
05,10	calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche armate, con spessore non			
	inferiore a 20 cm, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte, mentre è			
	incluso l'eventuale pompaggio. Classe 300 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione			
	Rck>300 Kg/cmq	mc	€	144,61
	calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche armate, con spessore non	1110		177,01
	inferiore a 20 cm, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla			
05,11	normativa gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è			
JJ, 1 1	incluso l'eventuale pompaggio. per getto a vista sovrapprezzo del 25%			
	monaco i e remando pempaggio. Per gene a riola de riappiezzo dei 20/0	mc	€	_

	descrizione		Prez	ZO
		UdM	unit	ario
05,12	calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche armate, con spessore non inferiore a 20 cm, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte, mentre è incluso l'eventuale pompaggio. sovrapprezzo del 25%	mc	€	_
	calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilasti, solette, rampe, scale, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa			
05,13	gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è incluso l'eventuale pompaggio. Classe 150 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>150 Kg/cmq	mc	€	97,09
05,14	calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilasti, solette, rampe, scale, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte, mentre è incluso l'eventuale pompaggio. Classe 200 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>200			
	Kg/cmq calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilasti, solette, rampe, scale, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa,	mc	€	101,74
05,15	gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è incluso l'eventuale pompaggio. Classe 250 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>250 Kg/cmq	mc	€	107,94
05,16	calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilasti, solette, rampe, scale, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte, mentre è incluso l'eventuale pompaggio. Classe 300 Rs. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>300			101,01
	Kg/cmq calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilasti, solette, rampe,	mc	€	113,62
05,17	scale, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte, mentre è incluso l'eventuale pompaggio. Classe 350 res. carat. cubica a 28 gg di maturazione Rck>3500	ma	C	110.00
05,18	Kg/cmq calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilasti, solette, rampe, scale, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte, mentre è incluso l'eventuale pompaggio. sovrapprezzo per spessori inferiori a 16 cm 25%	mc	€	119,82
	calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilasti, solette, rampe, scale, adeguatamente confezionato per ottenere la resistenza richiesta dalla normativa,	%	€	-
05,19	gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzabili a parte , mentre è incluso l'eventuale pompaggio. sovrapprezzo per getti a vista 15%	0/	6	
05,20	casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio, fino a 4m, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene conteggiata	<u></u> %	€	-
	separatamente. Per opere di fondazione casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano	mq	€	21,69
05,21	d'appoggio, fino a 4m, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene conteggiata separatamente. Per murature rettilinee	mq	€	23,24
05,22	casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio, fino a 4m, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene conteggiata separatamente. Per travi , pilastri, solette piene.	mq	€	26,86

	descrizione	UdM	Pre	
			unit	ario
	casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano			
05,23	d'appoggio, fino a 4m, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene conteggiata			
	separatamente. Per rampe scale, balconi, gronde.	mq	€	28,92
05,24	casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano			
	d'appoggio, fino a 4m, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene conteggiata			
	separatamente. Per solai misti in calcestruzzo e laterizi	mq	€	20,14
	casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano			
05,25	d'appoggio, fino a 4m, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene conteggiata			
05,25	separatamente. Banchinaggio rompitratta per solai confezionata piè d'opre			
		mq	€	15,13
05,26	casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano			
	d'appoggio, fino a 4m, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene conteggiata			
	separatamente. Per getti a vista con tavole piallate	mq	€	9,19
05,27	fornitura, lavorazione posa di tondo per cemento armato, ad aderenza migliorata,			
03,27	compreso sfrido e legature. Qualità FeB38K controllato in stabilimento	Kg	€	0,83
05,28	fornitura, lavorazione posa di tondo per cemento armato, ad aderenza migliorata,			
	compreso sfrido e legature. Qualità FeB44K controllato in stabilimento	Kg	€	0,84
	calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm2 gettato in opera senza ausilio			
05,29	di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il piano di			
	campagna	mc	€	66,62
05,30	calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck = 150 kg/cm2 gettato in opera in presenza di casseri		Ĭ	
	ed eventuale armatura leggera per sottofondi o murature in elevazione da quota -3,5 m			
	a quota + 1 m sopra il piano di campagna, casseri ed eventuale ferro d'armatura			
	misurati e contabilizzati a parte	mq	€	86,76
0E 24	calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck = 250 kg/cm2 per soletta in c.a. per camerette			
05,31	d'ispezione	mc	€	100,71
05,32	casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da -3,5 m a +			
	1m sopra il paino di campagna per opere di fognatura compreso disarmo			
		mq	€	20,14
	casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato per manufatti			
05,33	in genere	mq	€	23,50
05,34	lavorazione, posa in opera e sfrido di ferro Fe B44: a) per camerette	kg.	€	0,88
05,35	lavorazione, posa in opera e sfrido di ferro Fe B44: b) manufatti in genere	kg.	€	0,07

	descrizione	UdM	Prez unit	
06	CAMERETTE - POZZETTI STRADALI - POZZI PERDENTI			
06,01	Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione e raccolta acque meteoriche in cls prefabbricato, tipo Milano, dimensioni interne 45*45*90 cm, compreso eventuale calcestruzzo di rinfianco,			
06,02	escluso scavo. Senza sifone Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione e raccolta acque meteoriche in cls	n	€	79,53
00,02	prefabbricato,tipo Milano, dimensioni 60x60 cm. (costituito da un anello con fondo 60x60 h 33, n° 2 anelli senza fondo 60x60 h 33 e un sigillo 75x75 carrabile), compreso eventuale calcestruzzo di rinfianco, escluso scavo senza sifone	n	€	85,00
06,03	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato ispezione cm. 50x50 a tre anelli senza fondo e con superiore coperchio e telaio in cemento secondo le caratteristiche richieste dalla Sole ,compreso scavo e reinterro	n	€	85,00
06,04	Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione e raccolta acque meteoriche in cls prefabbricato, tipo Milano, dimensioni interne 45*45*90 cm, compreso eventuale calcestruzzo di rinfianco, escluso scavo. Con sifone incorporato		€	92,45
06,05	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane , compreso chiusino sifone ed eventuale calcestruzzo di rinfianco, escluso scavo. dimensioni interne 45*45*90 cm	n n	€	92,45
06,06	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo vibrato compresi gli oneri per la formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro, i rinfianchi in materiale incoerente, il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta idraulica senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto di ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati. Il pozzetto, per altezze fino a 3 metri, dovrà essere realizzato in due soli elementi: la base completa con fori d'innesto, rivestimento interno in polycrete con sagomatura del fondo e l'elemento monolitico di rialzo ad altezza necessaria completo di cono di riduzione fino al diametro		6	92,43
06,07	L'anello di tenuta in gomma sintetica, dovrà essere incorporato durante il getto e sarà protetto da un idoneo elemento di polistirolo.La durezza della gomma sarà di 40+/5° IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, prEN 681.1. Alle stesse caratteristiche dovranno corrispondere le guarnizioni per gli nnesti delle tubazioni principali, delle secondarie e degli allacciamenti. Le tolleranze dimensionali, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2% delle dimensioni nominali. i pozetti, i collegamenti tra le basi e gli elemnti monolitici di rialzo e gli innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n. 4 dei "Criteri metodologie e norme generali" di cui			
06,08	All'art.2 lettere.b.d.e. della. leoce 10 Maccio 1976.n. 319 La posa sarà preceduta dalla rimozione della protezione in polistirolo della cavità di espansione della gomma e della lubrificazione dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante. Sono compresi i raccordi di tubazioni in entrata ed uscita dai pozzetti nei diametri e materiali idonei , il loro posizionamento ed innesto sia nel pozzo che nella condotta e gli innesti laterali aggiuntivi per le caditoie e gli allacciamenti nei diametri diam. 125 a diam. 200 e i gradini di accesso in ghisa sferoidale , scavi e reinterri: a) cameretta diam. interno 1000	ood	€	1.210,00
		cad.		1.210,00

	descrizione	UdM	Prez unit	
06,09	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo vibrato compresi gli			
	oneri per la formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro, i rinfianchi in			
	materiale incoerente , il collegamento delle tubazioni , gli oneri di trasporto , carico e			
	scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario per la			
	realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta idraulica senza			
	l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti principali che per			
	gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto di ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato			
	realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati.ll pozzetto, per altezze			
	fino a 3 metri , dovrà essere realizzato in due soli elementi : la base completa con fori			
	d'innesto, rivestimento interno in polycrete con sagomatura del fondo e l'elemento			
	monolitico di rialzo ad altezza necessaria completo di cono di riduzione fino al diametro			
06,10	di circa 600 mm pecossario por la posa del chivoino. L'anello di tenuta in gomma sintetica , dovrà essere incorporato durante il getto e sarà			
	protetto da un idoneo elemento di polistirolo.La durezza della gomma sarà di 40+/5°			
	IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, prEN 681.1. Alle stesse			
	caratteristiche dovranno corrispondere le guarnizioni per gli nnesti delle tubazioni			
	principali , delle secondarie e degli allacciamenti. Le tolleranze dimensionali , riferite alla			
	circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle			
	tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2% delle dimensioni nominali. i			
	pozetti, i collegamenti tra le basi e gli elemnti monolitici di rialzo e gli innesti con le			
	condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire rispetto delle			
	prescrizioni contenute nell'allegato n. 4 dei " Criteri metodologie e norme generali" di cui			
	all'art 2 lettere h.d.e. della. legge 10 Maggio 1976 n. 319			
06,11	La posa sarà preceduta dalla rimozione della protezione in polistirolo della cavità di			
	espansione della gomma e della lubrificazione dell'elemento maschio da effettuarsi con			
	apposito lubrificante. Sono compresi i raccordi di tubazioni in entrata ed uscita dai			
	pozzetti nei diametri e materiali idonei , il loro posizionamento ed innesto sia nel pozzo			
	che nella condotta e gli innesti laterali aggiuntivi per le caditoie e gli allacciamenti nei			
	diametri diam. 125 a diam. 200 e i gradini di accesso in ghisa sferoidale , scavi e reinterri:	cad.	€	1.540,00
06,12	h) cameretta diam, interno 1200. Fornitura e posa di chiusini in cls prefabbricato adeguatamente armato, dimensioni 45x45		·••••	
,, ı <u>z</u>	cm per pozzetti di tipo Milano. leggero 60 Kg	n	€	25,82
06,13	Fornitura e posa di chiusini in cls prefabbricato adeguatamente armato, dimensioni 45x45		·	20,02
JU, IJ	cm per pozzetti di tipo Milano. Carrabile 130 Kg	n	€	37,70
06,14	Realizzazione di cameretta d'ispezione, di salto e di raccordo in cls classe 200 e ferro di	11		51,10
70,14	armatura tipo Fe B38K, compresi casserature, getti, disarmo, intonaco e rivestimento			
	anticorrosivo, gradini alla marinara e quant'altro occorre per dare il lavoro ultimato, esclusi			
	gli scavi, i reinterri, i torrini d'accesso ed i chiusini, computate vuoto per pieno al lordo dello			
	spessore dei muri e delle solette.	n	€	689,78
ne 15	• '	n	-	009,78
06,15	Fornitura e posa di cameretta d'ispezione in elementi prefabbricati in cls armato R 325 a ql			
	2,5 di cemento, compreso fondo e soletta, dimensioni interne cm. 120*140*170 con			
	spessore minimo di 14 cm e soletta da 20 cm compresa anche la sigillatura ed			
	intonacatura interna degli elementi prefabbricati, rivestita all'interno con vernice anticorrosiva e scala d'accesso, compreso chiusino in ghisa sferoidale, escluso torrino.			
	anticontosiva e scala u accesso, compreso cillustro in grissa steroluate, escluso (011110.	n	£	56Q 10
06.46	Familius a page di terrine di appagga appruite conformemente di diagoni di progette in de	n	€	568,10
06,16	Fornitura e posa di torrino di accesso eseguito conformemente ai disegni di progetto, in cls			
	armato R 325 a ql 3 di cemento con elementi prefabbricati ed eventuale muretto di mattoni			
	pieni per il raccordo con il telaio ed il chiusino, rifinito e rivestito con vernice anticorrosiva di			
	tipo epossicatramoso dello spessore di 500 micron, misurato al ml di sviluppo verticale			50.0 <i>1</i>
		ml	€	59,91

	descrizione	UdM	Pre: unit	zzo ario
06,17	Fornitura e posa pozzo perdente per acque meteoriche prefabbricato in cls. armato, costituito da fondazione circolare in cls., pareti ad anelli perdenti, soletta carrabile, compreso torrino d'accesso, chiusinocarrabile in ghisa sferoidale con relativo telaio e riempimento laterale in ciotoloni. L'altezza del pozzo s'intende calcolata dallo scorrimento della tubazione alla quota inferiore in questo innesto: diam.cm.150 altezza utile cm.500			
		n	€	1.616,45
06,18	idem come sopra diam. cm. 150 altezza utile cm. 200	n	€	880,00
06,19	ldem come sopra diam.cm.150 altezza utile cm 450	n	€	1.533,87
06,20	Fldem come sopradiam.cm.150 altezza utile cm.400	n	€	1.363,4
06,21	ldem come sopra diam.cm.100 altezza utile cm.500	n	€	1.022,58
06,22	ldem come sopra diam.cm.100 altezza utile cm.450	n	€	852,15
06,23	Idem come sopra diam.cm.100 altezza utile cm.400	n	€	681,72
06,24	Idem come sopra diam.cm.125 altezza utile cm.500	n	€	1.647,50
06,25	Idem come sopra diam.cm.125 altezza utile cm.450	n	€	1.306,63
06,26	Idem come sopra diam.cm.125 altezza utile cm.400	n	€	1.187,85
06,27	Idem come sopra diam.cm.125 altezza utile cm. 350	n	€	1.136,20
06,28	Idem come sopra diam.cm.150 altezza utile cm. 350	n	€	1.138,50
06,29	Idem come sopra diam.cm.230 altezza utile cm. 300	n	€	1.320,00
06,30	Fornitura e posa di pozzetto per scarico acque piovane, tipo Comune di Milano, in cls prefabbricato, dimensioni interne 45x45 cm, dim esterne 56x56 cm, altezza 1,00 m circa, compreso fondo, tre elementi di cui uno munito di sifone, sigillatura degli elementi, ecc. Compresa caditoia in ghisa carrabile (kg 90)	n	€	205,00
06,31	Fornitura e posa di pozzetto per scarico acque piovane, tipo Comune di Milano, in cls			······
	prefabbricato, dimensioni interne 45x45 cm, dim esterne 56x56 cm, altezza 1,00 m circa,			
	compreso fondo, tre elementi di cui uno munito di sifone, sigillatura degli elementi, ecc.			
	Compreso chiusino carrabile in c.a. da impiegare con cordoli a bocca lupaia			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	n	€	80,00
06,32	Fornitura e posa di canale stradale con griglia in ghisa sferoidale classe D 400 (portata			
,	40 t) larghezza griglia mm. 225, h totale mm. 265 per raccolta acque piovane	ml.	€	270,00
06,33	Fornitura e posa di canale stradale con griglia in ghisa sferoidale classe D 400 (portata 40 t) larghezza griglia mm. 225, h totale mm. 380 per raccolta acque piovane	ml.	€	298,00
06,34	Fornitura e posa di cameretta d'ispezione per fognatura acque piovane in elementi	1111.		200,00
00,04	prefabbricati in cls armato R 325 a ql 2,5 di cemento, compreso fondo e soletta, dimensioni interne cm. 100*100*150, con spessore pareti di 12 cm, soletta e fondo da 20 cm compreso anello camino per passo d'uomo, anche la sigillatura magrone di sottofondo e			
	chiusino in ghisa.	n	€	511,29
06,35	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cemento per convogliamento acque di prima		••••••	
,	pioggia, eseguito con volani o 1/2 tubo in curva, completo di soletta carrabile e relativo			
	chiusino in cemento, compreso scavo e reinterro. dimensioni interne cm. 150.	n	€	568,10
06,36	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cemento per convogliamento acque di prima			
	pioggia, eseguito con volani o 1/2 tubo in curva, completo di soletta carrabile e relativo			
	chiusino in ghisa 50*50, ed eventuale muretto di mattoni pieni per il raccordo con il telaio			
	del chiusino. Dimensioni interne cm. 100*100*150.	n	€	568,10
06,37	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato a sezione quadra, completo di			
	sigillo, per scarico acque pluviali	n	€	28,40
06,38	Fornitura e posa in opera di cameretta di pompaggio in cls prefabbricato, dim 200x3,50h		Ĭ	
	cm, compreso eventuale calcestruzzo di rinfianco, escluso scavo	n	€	1.988,36
06,39	Fornitura e posa in opera di cameretta di pompaggio in cls prefabbricato, dim			
	100x100x150 cm, compreso eventuale calcestruzzo di rinfianco, escluso scavo	n	€	340,85
06,40	Rimozione di pozzetti stradali con tutte le opere annesse, con trasporto alle PP.DD.	n	€	51 65

	descrizione	UdM	Prezzo unitario
06,41	Fornitura e posa di cameretta d'ispezione in elementi prefabbricati in cls armato R 325 a ql 2,5 di cemento, compreso fondo e soletta, dimensioni interne cm. 80*100*100 con spessore minimo di 14 cm e soletta da 20 cm compresa anche la sigillatura ed intonacatura interna degli elementi prefabbricati, rivestita all'interno con vernice anticorrosiva e scala d'accesso, compreso e chiusino in ghisa sferoidale, escluso torrino.		
		n	€ 397,67
06,42	Fornitura e posa di cameretta di pompaggio in elementi prefabbricati in cls armato R 325 a ql 2,5 di cemento, compreso fondo e soletta, dimensioni interne cm. 200*150 con spessore minimo di 14 cm e soletta da 20 cm compresa anche la sigillatura ed intonacatura interna degli elementi prefabbricati, rivestita all'interno con vernice anticorrosiva e scala d'accesso, escluso torrino e chiusino in ghisa.	n	€ 1.988,36
06,43	Fornitura e posa di fossa per depurazione olii e grassi , per box e cucine , in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio carrabile, capacità litri 1000	n.	€ 715,00
06,44	Fornitura e posa di valvola di non ritorno	n.	€ 908,96
06,45	Come voce 06,08 diam.cm.200 altezza utile cm. 450	n	€ 1.704,30
06,46	Indem come sopra diam.cm.200 altezza utile cm. 700	n	€ 2.272,41

	descrizione	UdM	Prezzo	
	AUUAN AREE NEEDDA		unit	ario
07	CHIUSINI - OPERE IN FERRO		€	-
07.04				
07,01	Fornitura e posa a perfetto piano di chiusino con telaio in ghisa, compresi letto e rinfianco	Va	c	1 50
07.00	in malta di cemento, il tutto valutato in base al peso degli elementi in opera	Kg	€	1,50
07,02	Fornitura e posa di caditoie in ghisa, compreso telaio, letto e rinfianco in malta di	Va	c	1 55
07 02	cemento,il tutto valutato in base al peso degli elementi in opera	Kg	€	1,55
07,03	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, conforme alla Norma			
	UNI EN 124 classe D400 - h. 100 mm - passo d'uomo diam. 600 mm, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave di bloccaggio e possibilità di rialzo a mezzo di appositi anelli. telaio			
	quadrato lato 85 cm peso 72 Kg	n	€	170,43
07,04	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, conforme alla Norma	''		170,40
01,04	UNI EN 124 classe D400 - h. 100 mm - passo d'uomo diam. 600 mm, muniti di guarnizioni			
	in polietilene, chiave di bloccaggio e possibilità di rialzo a mezzo di appositi anelli. telaio			
	quadrato lato 85 cm peso 64 Kg	n	€	157,52
07,05	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, conforme alla norma	!!		.01,02
-1,00	UNI EN 124, classe D4000 - h. 100 mm., diam. 600 mm., con coperchio circolare riempito			
	di calcestruzzo vibrato, muniti di guarnizioni in polietilene, non ventilati. telaio quadrato		i	
	lato 85 cm peso 118 Kg	n	€	157,52
07,06	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, conforme alla norma			
01,00	UNI EN 124 , classe D4000 - h. 100 mm., diam. 600 mm. , con coperchio circolare riempito			
	di calcestruzzo vibrato, muniti di guarnizioni in polietilene, non ventilati. telaio quadrato			
	lato 85 cm peso 109,5 Kg	n	€	134,28
07,07	Fornitura e posa di inferriate, parapetti e strutture in ferro di piccole dimensioni e secondo			
,	disegni semplici, realizzati con profili commerciali: quadri, tondi, piatti, angolari, comprese			
	assistenze murarie	Kg	€	2,71
07,08	messa in quota di chiusiniin ghisa fino a 40 Kg circa, compresa opera muraria necessaria,	***************************************		
	incluso il trasporto del materiale di risulta alla discarica	n	€	40,00
07,09	Messa in quota di saracinesca stradale, comprese opere murarie necessarie, raccolta e			
	deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramenti per ogni singolo elemento.			
		n	€	35,00
07,10	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale, conforme alle norme UNI, classe			
	C250 - h. 75 mm., diam. 60, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave di bloccaggio e			
	possibilità di rialzo a mezzo di appositi anelli. telaio quadrato lato 85 cm peso Kg 57			
		n	€	160,00
07,11	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale, conforme alle norme UNI, classe		i	
	C250 - h. 75 mm., diam. 60, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave di bloccaggio e			
	possibilità di rialzo a mezzo di appositi anelli. telaio rotondo lato 85 cm peso Kg 5,05			
		n	€	144,61
07,12	Sigillatura del perimetro esterno del telaio di chiusino in ghisa o calcestruzzo		i	
	prefabbricato con stucco o cemento ad elevata resistenza , colorato dello stesso colore			22.25
	della pavimentazione	n	€	60,00
07,13	Fornitura e posa Canale Grigliato in ghisa lamellare , composto da manufatto in cemento			
	da ml. 1 e da n° 2 griglie in ghisa da ml.0,50 compreso scavo , reinterro e allacciamento			
	alle caditoie stradali esistenti con tubazione in PVC diametro 125 mm.	1	_	50.00
07.44		ml.	€	50,00
07,14				
07,15	messa in quota di chiusiniin ghisa, compresa ogni opera muraria necessaria, compreso il		_	E0.00
	trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.	n	€	50,00
07,16	messa in quota di chiusini in ghisa oltre 40 Kg fino a 80 kg circa, compresa opera muraria		_	75.00
·	necessaria, escluso il trasporto del materiale di risulta alla discarica	n	€	75,00
07,17	fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale 50X50	n	€	195,00

	descrizione	UdM	Prezzo)
07,18	fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale 50X70	n	unitar €	195,00
07,19	fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane,			
	escluso scavo e reinterro, dimensione interne 45x45x90	kg	€	2,95

08,01 08,02 08,03	Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 40 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a	ml ml	€	51,34 57,84
08,02 08,03 08,04	resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 40 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	51,34
08,02 08,03 08,04	resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 40 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	51,34
08,02 08,03 08,04	sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 40 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	51,34
08,02 08,03 08,04	rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 40 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	51,34
08,02 08,03 08,04	Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	51,34
08,03 08,04	resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di			
08,03 08,04	sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di			
08,03 08,04	rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 50 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di			
08,03 08,04	Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di			
08,04	resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	57 Q <i>l</i>
08,04	sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	57 Q <i>l</i>
08,04	rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 60 Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	57 Q <i>1</i>
08,04	Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di	ml	€	57 Q <i>I</i> I
	resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di			51,04
	·			
	cabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a			
E.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 80	ml	€	77,21
	Fornitura e posa in opera di tubi circolari in cemento armato trattati con vernice a base di			
	resine epossilidiche, con spessore secco non inferiore a 300 micron, posati su letto di			
	sabbia a perfetta livelletta, compresa fornitura e posa di giunti in gomma antiacidi a			ļ
i	rotolamento ed ogni altro onere: diametro cm 100	ml	€	90,67
08,06	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo			
ľ	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia			;
ľ	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto , rinfianchi e calottatura			
į	in cls. diametro esterno 5 cm.	ml	€	7,70
08,07	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo			
	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia			
Į,	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto , rinfianchi e calottatura			;
	in cls. diametro esterno 6,3 cm.	ml	€	8,47
08,08	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo			
1	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia			;
ļ	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto, rinfianchi e calottatura			;
	in cls. diametro esterno 8,2 cm.	ml	€	9,24
08,09	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo			
	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia			
ļ	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto, rinfianchi e calottatura			ļ
	in cls. diametro esterno 10 cm.	ml	€	10,07
08,10	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo		Ĭ	
	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia			;
	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto, rinfianchi e calottatura			
	in cls. diametro esterno 12,5 cm.	ml	€	14,15
08,11	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo		· [
-	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia		į	;
=	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto, rinfianchi e calottatura			į
	in cls. diametro esterno 14 cm.	ml	€	16,17
	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo		Ì	
=	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia			;
	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto , rinfianchi e calottatura			;
	in cls. diametro esterno 16 cm.	ml	€	18,23

	descrizione	UdM	Prez	ZO
			unita	ario
08,13	Fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico PVC, serie NORMALE tipo 300,secondo			
	le norme UNI 7443 con bicchiere per formazione canalizzazioni a sezione circolare sia			
	verticali che orizzontali, compresi collanti, zanche, sigillatura, letto, rinfianchi e calottatura			
	in cls. diametro esterno 20 cm.	ml	€	21,69
08,14	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma UNI EN 1401 serie SN 4 per condotte			
	di scarico con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 3/6 m, compreso			
	letto e calottatura: diametro esterno 16,00 cm.	ml	€	18,09
08,15	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma UNI EN 1401 serie SN 4 per condotte			
	di scarico con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 3/6 m, compreso			
	letto e calottatura: diametro esterno 20,00 cm.	ml	€	22,10
08,16	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma UNI EN 1401 serie SN 4 per condotte			
	di scarico con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 3/6 m, compreso			
	letto e calottatura: diametro esterno 25,00 cm.	ml	€	34,06
08,17	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma UNI EN 1401 serie SN 4 per condotte			
	di scarico con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 3/6 m , compreso	_		
	letto e calottatura: diametro esterno 31,50 cm.	ml	€	43,35
08,18	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma UNI EN 1401 serie SN 4 per condotte			
	di scarico con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 3/6 m, compreso	_		
	letto e calottatura: diametro esterno 40,00 cm.	ml	€	66,52
08,19	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico, per collettori di			
	fognatura posati su sottofondo di calcestruzzo o sabbia ad adeguatamente rinfiancati:	_		
	diametro interno 15,00 cm.	ml	€	20,14
08,20	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico, per collettori di			
	fognatura posati su sottofondo di calcestruzzo o sabbia ad adeguatamente rinfiancati:			
	diametro interno 20,00 cm.	ml	€	43,75
08,21	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico, per collettori di			
	fognatura posati su sottofondo di calcestruzzo o sabbia ad adeguatamente rinfiancati:			40.70
	diametro interno 25,00 cm.	ml	€	48,79
08,22	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico, per collettori di			
	fognatura posati su sottofondo di calcestruzzo o sabbia ad adeguatamente rinfiancati:			
	diametro interno 30,00 cm.	ml	€	52,88
08,23	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico, per collettori di			
	fognatura posati su sottofondo di calcestruzzo o sabbia ad adeguatamente rinfiancati:			
	diametro interno 40,00 cm.	ml	€	78,24
08,24	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico, per collettori di			
	fognatura posati su sottofondo di calcestruzzo o sabbia ad adeguatamente rinfiancati:	•		440.04
	diametro interno 50,00 cm.	ml	€	113,34
08,25	Fornitura e posa di tubazioni in grès ceramico con giunto poliuretanico, per collettori di			
	fognatura posati su sottofondo di calcestruzzo o sabbia ad adeguatamente rinfiancati:			400 50
	diametro interno 60,00 cm.	ml	€	162,58
08,26	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 10,00 cm, csl 0,130 mc/ml	•		40.00
		ml	€	10,33
08,27	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 15,00 cm, csl 0,130 mc/ml			40.00
	<u> </u>	ml	€	12,09

	descrizione	UdM	Prezz	? 0
		Uaw	unita	rio
08,28	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 20,00 cm, csl 0,155 mc/ml			
		ml	€	14,67
08,29	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 25,00 cm, csl 0,175 mc/ml			40.0=
		ml	€	16,37
08,30	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 30,00 cm, csl 0,230 mc/ml			40.04
		ml	€	19,94
08,31	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 40,00 cm, csl 0,310 mc/ml			00.00
		ml	€	26,03
08,32	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 50,00 cm, csl 0,395 mc/ml			
		ml	€	29,44
08,33	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 60,00 cm, csl 0,555 mc/ml			40.00
		ml	€	40,03
08,34	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 70,00 cm, csl 0,670 mc/ml		_	40.40
00.05		ml	€	49,48
08,35	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e femmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 80,00 cm, csl 0,745 mc/ml	mol	_	6 20
00.26		ml	€	6,20
08,36	Fornitura e posa di tubi in cemento normali senza bicchieri, a maschio e temmina, con			
	sottofondo, rinfianco a cappa in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento R 325 per mc di			
	impasto, scavo e reinterro esclusi: diametro interno 100,00 cm, csl 1,180 mc/ml	ml	€	84,18
08,37	Egrajtura a paga di tubi in galagatruzza armata vibragamaraga a gaziana giraglara par		Ψ	04,10
00,31	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per			
	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 30,00 cm.	ml	€	26,86
08,38	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per			20,00
00,30	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura			
	con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 40,00 cm.	ml	€	34,60
08,39		1111		J -1 ,00
00,33	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per			
	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 50,00 cm.	ml	€	42,30
	10301031. Midifield Hitelino 30,00 GH.	1111		7∠, JU

	descrizione	UdM	Pre	zzo ario
08,40	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per		uiiii	ai iU
00,10	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura			
	con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 60,00 cm.	ml	€	55,26
08,41	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per		1	
00,11	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura			
	con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 70,00 cm.	ml	€	62,49
08,42	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per			02, 10
	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura			
	con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 80,00 cm.	ml	€	70,50
08,43	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per		•••••	7 0,00
00,40	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura			
	con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 100,00 cm.	ml	€	92,19
08,44	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per	1111	-	JZ, 1J
00,44	fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura			
	con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 120,00 cm.	ml	€	137,89
08,45		ml	, c	137,09
00,43	Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per fognature, con giunto a bicchiere, compreso anello di guarnizione in gomma o sigillatura			
	con malta di cemento, posati su sottofondo in csl o sabbia e rinfianchi, scavo e reinterro			
	esclusi: diametro interno 1400,00 cm.	ml	€	176,11
08,46			· ·	170,11
00,40	Fornitura e posa di tubo in cemento drenante diametro interno 30 cm. spessore 3,5 cm.			
	con giunto i gomma che garantisce la perfetta giunzione tra tubi, con relativo letto di sabbia e riempimento laterale in ciotoloni	ml	€	65,00
08,47	Fornitura e posa di braghe e curve aperte diam. 20 cm. In PVC, con anello elastomerico	1111		05,00
00,47	Formitura e posa di bragne e curve aperte diam. 20 cm. in PVC, con anello elastomento	ml.	€	21,69
U0 10	Fornitura e posa di braghe e curve aperte diam.40 cm. con anello elastomerico	ml.	€	154,94
08,48		·····	€	
08,49	Collegamento a corpo, tra ispezione e caditoie / tubazione a caditoie	n.		51,65
08,50	Fornitura e posa di derivazioni in PVC, su tubazioni in PVC, per allacciamenti di utenza			
	privata, comprendente: foratura della condotta in PVC con carottatrice, fornitura e posa di			
	tronchetto di condotta in PVC (ex303/1), minimo= 0,5ml.con pendenza correlata con la			
	quota dello scarico della fognatura dell'utente, compresi rinfianchi in cls (dosato a q.li 2,00)			
	e sigillatura in malta di cemento, scavo reinterro già compreso nella contabilizzazione in			
	rete la condotta principale. P er derivazione diam. 160 mm.	aad	_	67.14
00.54	O 00 40 D d	cad.	€	67,14
08,51	Come voce 08,48. Per derivazione diam. 200 mm.	cad.	€	77,47 87.80
08,52	Come voce 08,48. Per derivazione diam. 250 mm.	cad.	€	87,80 108.46
08,53	Come voce 08,48. Per derivazione diam. 315 mm.	cad.	€	108,46
08,54	Fornitura e posa in opera di curve a 45° in grès ceramico, complete di giunto elastico			
	prefabbricato in poliuretano, conforme alle norme UNI EN 295, compresa la formazione del			
	piano di posa in sabbia, dello spessore minimo di cm. 15, , l'esecuzione delle congiunzioni,			
	la prova idraulica secondo le norme di capitolato con fornitura dell'acqua, pompa, mezzi			
	d'opera, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la			
	generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro		_	00.40
	interno cm. 15	cad.	€	28,40
08,55	Come voce 08,52. Per derivazione diam. 200 mm.	cad.	€	35,22
08,56	Come voce 08,52. Per derivazione diam. 250 mm.	cad.	€	55,67
08,57	Come voce 08,52. Per derivazione diam. 30 mm.	cad.	€	77,82

Come voce 08,52. Per derivazione diam. 40 mm. Fornitura e posa in opera di curve a 90° in grès ceramico, complete di giunto elastico prefabbricato in poliuretano, conforme alle norme UNI EN 295, compresa la formazione del piano di posa in sabbia, dello spessore minimo di cm. 15, , l'esecuzione delle congiunzioni, la prova idraulica secondo le norme di capitolato con fornitura dell'acqua, pompa, mezzi d'opera, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro	cad.	unita €	142,02
Fornitura e posa in opera di curve a 90° in grès ceramico, complete di giunto elastico prefabbricato in poliuretano, conforme alle norme UNI EN 295, compresa la formazione del piano di posa in sabbia, dello spessore minimo di cm. 15, , l'esecuzione delle congiunzioni, la prova idraulica secondo le norme di capitolato con fornitura dell'acqua, pompa, mezzi d'opera, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro			
prefabbricato in poliuretano, conforme alle norme UNI EN 295, compresa la formazione del piano di posa in sabbia, dello spessore minimo di cm. 15, , l'esecuzione delle congiunzioni, la prova idraulica secondo le norme di capitolato con fornitura dell'acqua, pompa, mezzi d'opera, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro			
piano di posa in sabbia, dello spessore minimo di cm. 15, , l'esecuzione delle congiunzioni, la prova idraulica secondo le norme di capitolato con fornitura dell'acqua, pompa, mezzi d'opera, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro			
la prova idraulica secondo le norme di capitolato con fornitura dell'acqua, pompa, mezzi d'opera, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro			
d'opera, il rinfianco ed il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro			
generatrice superiore della curva, escluso lo scavo ed il rinterro valutati a parte, diametro			
·			
interno cm. 15	cad.	€	30,10
Come voce 08.57. Per derivazione diam. 200 mm.	cad.	€	38,63
Come voce 08,57. Per derivazione diam. 250 mm.	cad.	€	61,05
		€	84,82
			154,00
	cau.		134,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
rinterro valutati a parte, con derivazione di quaisiasi diametro. Diametro interno cm. 15			00.00
			36,92
			55,67
			68,16
			90,89
Come voce 08,62. Per derivazione diam. 40 mm.	cad.	€	119,30
Allacciamento alla condotta comunale di scarichi di fognatura di utenze private: scavo per			
ricerca della tubazione di scarico esistente eseguito a macchina ed a mano, interruzione			
della stessa e posa di eventuale condotto provvisorio per il mantenimento dello scarico			
nella condotta esistente, scavo in corrispondenza del punto di immissione sulla nuova			
condotta comunale e foratura della stessa, compresi i materiali ed i mezzi d'opera			
occorrenti, il rinterro dello scavo, il carico e trasporto delle eccedenze a discarica, esclusa			
la fornitura e posa del condotto di allacciamento, da contabilizzarsi a parte.			
	cad.	€	159,00
Per ogni metro lineare di condotta di allacciamento con fornitura e posa in opera di tubi,	•••••		
:			
•			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
160 mm.	ml.	€	59,65
come voce 08.67.b. diametro 200 mm.			71,01
			76,69
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
acque presenti, con eventuale uso di carottatice per illifesto di fidova tubazione	ood	£	255 65
Forniture a page di quidatte comunità e descis altata la callada e della decida della decida della decida della	udu.	٤	255,65
•			
norme CEI EN 50086-2-4 e marchio IMQ - diametro 160 mm. compresi collanti, zanche			
sigillatura,letto,rinfianchi e calottatura in cls	ml.	€	11,50
iCife efeil sin iCiCiCiCiA ridin o ola iF o qav 1 iciciF pdin rida	icerca della tubazione di scarico esistente eseguito a macchina ed a mano, interruzione della stessa e posa di eventuale condotto provvisorio per il mantenimento dello scarico nella condotta esistente, scavo in corrispondenza del punto di immissione sulla nuova condotta comunale e foratura della stessa, compresi i materiali ed i mezzi d'opera occorrenti, il rinterro dello scavo, il carico e trasporto delle eccedenze a discarica, esclusa a fornitura e posa del condotto di allacciamento, da contabilizzarsi a parte. Per ogni metro lineare di condotta di allacciamento con fornitura e posa in opera di tubi, curve, raccordi in PVC, compresi scavo e rinterro eseguito a macchina e/o mano, cls a 1 que di cemento per sottofondo, rincanco e ricoprimento del tubo, per sigillature ed ancoraggi e compresi materiali e mezzi d'opera occorrenti per la perfetta esecuzione, valutati per lo sviluppo in opera della condotta d'allacciamento, avente d'iametro esterno	Come voce 08,57. Per derivazione diam. 40 mm. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad	Come voce 08,57. Per derivazione diam. 40 mm. cad. € comitura e posa di giunto semplice (derivazione) in grès ceramico completo di giunto lastico prefabbricato in poliuretano, conforme alle norme UNI EN 295, compresa la comitura e posa di giunto semplice (derivazione) in grès ceramico completo di giunto lastico prefabbricato in poliuretano, conforme alle norme UNI EN 295, compresa la comazione del piano di posa in sabbia dello spess. Di cm. 15, l'esecuzione delle giunzioni, l'infiganco, il ricoprimento in sabbia o terra vagliata fino a cm. 20 sopra la generatrice superiori del giunto, compreso il tappo sul tronchetto di derivazione, escluso lo scavo ed il interro valutati a parte, con derivazione di qualsiasi diametro. Diametro interno cm. 15 cad. € Come voce 08,62. Per derivazione diam. 200 mm. cad. € Come voce 08,62. Per derivazione diam. 30 mm. cad. € Come voce 08,62. Per derivazione diam. 30 mm. cad. € Come voce 08,62. Per derivazione diam. 40 mm. dilacciamento alla condotta comunale di scarichi di fognatura di utenze private: scavo per icerca della tubazione di scarico esistente eseguito a macchina ed a mano, interruzione icella stessa e posa di eventuale condotto provvisorio per il mantenimento dello scarico nella condotta comunale e foratura della stessa, compresi i materiali ed i mezzi d'opera cocorrenti, il rinterro dello scavo, il carico e trasporto delle eccedenze a discarica, esclusa a fornitura e posa del condotto di allacciamento, da contabilizzarsi a parte. cad. € Per ogni metro lineare di condotta di allacciamento con fornitura e posa in opera di tubi, purve, raccordi in PVC, compresi scavo e rinterro eseguito a macchina e/o mano, cls a 1 que di cemento per sottofondo, rincanco e ricoprimento del tubo, per sigillature ed ancorraggi e compresi materiali e mezzi d'opera occorrenti per la perfetta esecuzione, ralutati per lo sviluppo in opera della condotta d'allacciamento, avente diametro esterno fo mm. ello mm. ml. € scal. € Per ogni metro lineare di condotta d'

	descrizione	UdM	Prez unita	
09	PAVIMENTAZIONI			
09,01	Fornitura stesura, livellazione e cilindratura con rullo di peso adeguato, di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione disottofondi o rlevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali cponformi alle norme UNI 10006, misurato in opera, per formazione sottofondo stradale per correzione delle livellette e di piano di posa del conglomerato bituminoso valutato in opera dopo la compattazione.	mc	€	19,00
09,02	come voce 09,01, ma per correzione livellette	mc	€	16,53
09,03	fornitura e stesura, livellazione e cilindratura con rullo di peso adeguato, per formazione di sottofondo stradale per correzione di livellette e di piano di posa, valutato in opera	mc	€	30,00
09,04	formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbioso-ghiaioso(tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali , lo stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con spessori finiti non inferiori a 6 cm. , misurati per spessori finiti, per percentuali fino a 2500 mq al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm. spessore. cm 8,00	mq.	€	18,00
09,05	formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbioso-ghiaioso(tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali , lo stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con spessori finiti non inferiori a 6 cm. , misurati per spessori finiti, per percentuali fino a 2500 mq al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm. spessore. cm 10,00	mq.	€	20,00
09,06	formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbioso-ghiaioso(tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali , lo stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con spessori finiti non inferiori a 6 cm. , misurati per spessori finiti, per percentuali fino a 2500 mq al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm. spessore. cm 15,00	mq.	€	22,00
09,07	formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbioso-ghiaioso(tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali , lo stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con spessori finiti non inferiori a 6 cm. , misurati per spessori finiti, per percentuali fino a 2500 mq al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm. spessore. cm 6,00 eseguito a mano	mq	€	20,00
09,08	formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbioso-ghiaioso(tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali , lo stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con spessori finiti non inferiori a 6 cm. , misurati per spessori finiti, per percentuali fino a 2500 mq al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm. spessore. cm 8,00 eseguito a mano	mq	€	20,00

	descrizione	UdM	Prezz	
09,09	formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbioso-ghiaioso(tout venant		unita	rio
00,00	bitumato) con bitume a penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali , lo			
	stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento			
	della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche, con spessori finiti non			
	inferiori a 6 cm., misurati per spessori finiti, per percentuali fino a 2500 mq al 3,50% -			
	4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm.			
	spessore. cm 10,00 eseguito a mano	mq	€	22,00
09,10	formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbioso-ghiaioso(tout venant			;
	bitumato) con bitume a penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali , lo			
	stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche, con spessori finiti non			
	inferiori a 6 cm., misurati per spessori finiti, per percentuali fino a 2500 mg al 3,50% -			
	4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm.			
	spessore. cm 15,00 eseguito a mano	mg	€	25,00
09,11	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature,		<u> </u>	20,00
	compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere			
	(15 q/mc circa) tout venant	100 kg.	€	12,25
09,12	Formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetraz. 50-70,		•	
	oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,			
	compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, con rullo di adeguato peso,			
	per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con			
	spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq			
	con pezzatura massima degli inerti di 30 mm Spess. 15 mm. con graniglia in pezzatura			
	fino a 10/12 mm	ma	_	2.00
09,13	Formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetraz. 50-70,	mq	€	3,00
00,10	oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,			
	compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, con rullo di adeguato peso,			
	per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con			
	spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq			
	con pezzatura massima degli inerti di 30 mm Spess. 20 mm. con graniglia in pezzatura			
	fino a 10/12 mm			
		mq	€	4,00
09,14	Formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetraz. 50-70,			
	oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,			
	compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, con rullo di adeguato peso,			
	per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche, con			
	spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq con pezzatura massima degli inerti di 30 mm Spess. 25 mm. con graniglia in pezzatura			
	fino a 10/12 mm	mg	€	6,00
09,15	Formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetraz. 50-70,	<u> </u>	•	······································
	oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,			
	compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, con rullo di adeguato peso,			
	per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche , con			
	spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq			
	con pezzatura massima degli inerti di 30 mm Spess. 30 mm. con graniglia in pezzatura			
	fino a 10/12 mm	m.c	e	0 00
	<u> </u>	mq	€	8,00

	descrizione	UdM	Prezz unita	
09,16	Formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetraz. 50-70, oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, con rullo di adeguato peso, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq con pezzatura massima degli inerti di 30 mm Spess. 15 mm. con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm eseguito a mano	ma	€	8.00
09,17	Formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetraz. 50-70, oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, con rullo di adeguato peso, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq con pezzatura massima degli inerti di 30 mm Spess. 20 mm. con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm eseguito a mano	mq		
09,18	Formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetraz. 50-70, oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura, con rullo di adeguato peso, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondenti alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq con pezzatura massima degli inerti di 30 mm Spess. 30 mm. con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm eseguito a mano	mq_	€	10,00
		mq	€	12,00

••••••	descrizione	UdM	Prez unit	
09,19	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappeto per intasamenti e risagomature), compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere, stesura e cilindratura con rullo di peso adeguato. tipo base, tout			
	venant 1,8 t /mc circa 3,5/4,5% bitume su inerti	100kg.	€	7,05
09,20	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100 al 4,5 % - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato spessore 6 cm			
		mq.	€	1,70
09,21	Fornitura e spargimento a spruzzo di emulsione bituminosa	mq	€	1,00
09,22	Pulizia e lavaggio a fondo della sede stradale già pavimentata	mq	€	1,00
09,23 09,24	Ripristino cunetta, a seguito del ripristino del cordolo del marciapiede Ripristino stradale di zone già assestate, compreso scavo, scarificata di una parte del	ml	€	5,67
	reinterro trasporto in discarica, sottofondo cm20 in mista naturale, stesa di tout-venant cm 10, espandimento di emulsione, stesura di manto d'usura cm 3 e rullatura	mq	€	16,30
09,25	fornitura e posa acciottolato di fiume da porsi su letto in cemento, incluso sigillatura con bioacca, pezzatura 10/20 cm	mq	€	34,08
09,26	Fornitura e posa di porfido del Trentino, posate su sottofondo in cls, compresa sigillatura finale delle fughe con boiacca	mq	€	82,63
09,27	Solo posa di cubetti in porfido su letto di sabbia soffice 10cm, compresi sabbia ed ogni	9		02,00
	altra prestazione. Pezzatura 6/8 cm	mq	€	23,06
09,28	Fornitura e posa di pavimentazioni in cubetti di porfido del Trentino, posati su letto di			
	sabbia o cemento, spessore soffice 10cm, compresa la sabbia, il cemento, la sigillatura finale delle fughe con boiacca di cemento ed ogni altra prestazione necessaria: pezzatura 4/6 cm.	mq	€	54,86
09,29	Fornitura e posa di pavimentazioni in cubetti di porfido del Trentino, posati su letto di			
	sabbia o cemento, spessore soffice 10cm, compresa la sabbia, il cemento, la sigillatura			
	finale delle fughe con boiacca di cemento ed ogni altra prestazione necessaria: pezzatura			00.75
	6/8 cm.	mq	€	60,75
09,30	Fornitura e posa di pavimentazioni in cubetti di porfido del Trentino, posati su letto di sabbia o cemento, spessore soffice 10cm, compresa la sabbia, il cemento, la sigillatura finale delle fughe con boiacca di cemento ed ogni altra prestazione necessaria: pezzatura			
	8/10 cm.	mq	€	68,31
09,31	Fornitura e posa in opera di lastre in porfido del Trentino, coste segate, Spess. 6 cm			,
,	larghezza 40 cm, lunghezza a correre, posate su sezione circolare con malta di cemento, compresa la sigillatura finale delle fughe con boiacca di cemento, il rialzo dei chiusini ed			
	ogni altra prestazione necessaria	mq	€	129,11
09,32	Fornitura e posa di lastre segate in porfido , coste segate, spessore cm. 6, lunghezza a correre, posate su malta di cemento, compresa sigillatura finale delle fughe con boiacca			400.00
		mq	€	103,29
09,33	Fornitura e posa di trottatori in granito, larghezza 40 cm, lunghezza a correre, posate su malta di cemento, compresa sigillatura finale delle fughe con boiacca di cemento ed ogni altra prestazione necessaria	ml	€	103,29
09,34	Solo posa di trottatori in granito, larg. 40cm, lunghezza a correre, posate su malta di	ml		100,29
JU,UT	cemento, compresa sigillatura finale delle fughe con boiacca di cemento ed ogni altra			
	prestazione necessaria	ml	€	51,65
09,35	Fornitura e posa di binderi di porfido su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: dim 12x12 cm	ml	€	24,43
09,36	rimozione di porfido esistente, compreso lo smaltimento ed il trasporto del materiale di		1	,
, -	risulta alle PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	mq	€	35,00
				,

descrizione	UdM	Prezzo unitario)
rimozione della pavimentazione esistente in autobloccanti, compreso lo smaltimento ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di			
discarica.	mq	€	35,00

	descrizione	UdM	Prez	
09,38	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls di varie forme		unita	rio
09,30	dimensioni e colorazioni, posati su sottofondo in sabbia di spessore adeguato al tipo di		į	
	massello utilizzato, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, intasamento finale con			
	sabbia fine di granulometria non superiore a mm 0,5 e spazzamento meccanico o manuale			
	della sabbia residua ad intasamento avvenuto. Per superfici carrabili Spess. cm. 8/9			
		mq	€	19,88
09,39	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls multistrato , con strato di usura al porfido, tipo "RECORD MICENE" (cfr voce di capitolato) di varie forme dimensioni e colorazioni, posati su sottofondo in sabbia di spessore adeguato al tipo di massello utilizzato, compresa la fornitura in opera della sabbia e dei materiali occorrenti. (Sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di frantumazione, granulometria non superiore a 7 mm e con almeno l'80% passante al vaglio di 4 mm.) Per superfici carrabili Spess. cm.6. Compreso intasamento finale con sabbia fine di granulometria non superiore a mm 0,5 e spazzamento meccanico o manuale della sabbia residua ad intasamento avvenuto.			10,00
		mq	€	22,55
09,40	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls multistrato , con strato di usura al quarzo, tipo "RECORD 10x20" (cfr voce di capitolato) di forma rettangolare, dim. cm 10x20, colorato , posati su sottofondo in sabbia di spessore adeguato al tipo di massello utilizzato, compresa la fornitura in opera della sabbia e dei materiali occorrenti. (Sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di frantumazione, granulometria non superiore a 7 mm e con almeno l'80% passante al vaglio di 4 mm.) Per superfici carrabili Spess. cm.8. Compreso intasamento finale con sabbia fine di granulometria non superiore a mm 0,5 e spazzamento meccanico o manuale della sabbia residua ad intasamento avvenuto.			
		mq	€	23,37
09,41	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls multistrato , con strato di usura al quarzo, tipo "RECORD 10x20" (cfr voce di capitolato) di forma rettangolare, dim. cm 10x20, colore grigio , posati su sottofondo in sabbia di spessore adeguato al tipo di massello utilizzato, compresa la fornitura in opera della sabbia e dei materiali occorrenti. (Sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di frantumazione, granulometria non superiore a 7 mm e con almeno l'80% passante al vaglio di 4 mm.) Per superfici carrabili Spess. cm.8. Compreso intasamento finale con sabbia fine di granulometria non superiore a mm 0,5 e spazzamento meccanico o manuale della sabbia residua ad intasamento avvenuto.	mq	€	20,09
09,42	 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi in cls vibrocompressi	mq	€	25,00
,	tipo autobloccanti di colori e forme correnti posati su sottofondo di sabbia viva		†	
	di cava spessore minimo cm4 o pietrisco pezzatura 3/6 questa compresa;		İ	
	compresa altresì la successiva intasatura delle fughe con sabbietta fine tipo			
	Ticino data in riprese successive fino al completo riempimento delle stesse,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	compresi pure gli sfridi ed il taglio degli elementi ove necessario misurati nella			
	superficie effettiva realizzata, posati sia accostati che a disegno della DL:		1	
	a)-spessore cm. 6			
09,43	Fornitura e posa di porfido di Cuasso al Monte, Spess. 8/10 cm	mq	€	87,80
09,44	Rimozione di porfido, compresa ogni altra prestazione necessaria	mq	€	3,62
09,45	Fornitura e posa di pavimentazioni in cubetti di porfido del Trentino, posati su letto di			
	sabbia o cemento, spessore soffice 10cm, compresa la sabbia, il cemento, la sigillatura		į	
	finale delle fughe con resina poliuretanica ed ogni altra prestazione necessaria: pezzatura 8/10 cm.	mq	€	150,00

descrizione	: UdM	Prezzo unitario	
Fornitura e posa in opera di geotessuto avente funzione di separazione dei terreni a diversa granulometria	mq	€	1,80
realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante la stesura a spruzzo di materiale plastico a base di resine sintetiche (tipo cicloplast)	mq	€ ′	18,00

	descrizione	UdM	Prez	zo
		JUN	unita	rio
10	CORDOLI			
10,01	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso retti con superficie liscia,		:	
	sezione 12/15*25 cm posati su sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano,			
	secondo la DL, calcestruzzo e scavo compresi: retti	ml	€	13,94
10,02	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso retti con superficie liscia,			
	sezione 12/15*25 cm posati su sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano,			
	secondo la DL, calcestruzzo e scavo compresi: retti leggermente armati			
		ml	€	16,27
10,03	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso retti con superficie liscia,			
	sezione 12/15*25 cm posati su sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano,			
	secondo la DL, calcestruzzo e scavo compresi: curvi	ml	€	20,50
10,04	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso retti con superficie liscia,			
	sezione 12/15*25 cm posati su sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano,			
	secondo la DL, calcestruzzo e scavo compresi: curvi leggermente armati			
		ml	€	20,50
10,05	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso retti leggermente armati con		1	
	superficie liscia, sezione 12/15*25 cm posati su sottofondo in cls secondo la livelletta			
	stradale o in piano, secondo la DL, calcestruzzo e scavo compresi: retti con bocca lupaia			
		ml	€	18,08
10,06	Fornitura e posa di cordoli in serizzo o beola con due superfici lavorate a spacco, posati su			
	sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano, secondo la DL, calcestruzzo e			
	scavo compresi: retto con sezione 12x25 cm	ml	€	46,70
10,07	Fornitura e posa di cordoli in serizzo o beola con due superfici lavorate a spocco, posati su		·	
,	sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano, secondo la DL, calcestruzzo e			
	scavo compresi: retto con sezione 15x25 cm	ml	€	52,10
10,08	Fornitura e posa di cordoli in serizzo o beola con due superfici lavorate a spocco, posati su		·	
	sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano, secondo la DL, calcestruzzo e			
	scavo compresi: retto con sezione 12x20 cm	ml	€	44,85
10,09	Fornitura e posa di cordoli in serizzo o beola con due superfici lavorate a spocco, posati su		·	
·	sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano, secondo la DL, calcestruzzo e			
	scavo compresi: retto con sezione 15x20 cm	ml	€	48,05
10,10	Rimozione di cordoli in conglomerato vibrocompresso , eseguita con ogni prestazione		·	
,	necessaria a consentirne il riutilizzo, sezioni varie	ml	€	7,23
10,11	Solo posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso , eseguita con ogni prestazione			
ŕ	necessaria a consentirne il riutilizzo, sezioni varie	ml	€	7,23
10,12	Rimozione di cordoli in granito, eseguita con ogni prestazione necessaria a consentirne il		**********	
·	riutilizzo, sezioni varie	ml	€	8,88
10,13	Solo posa di cordoli in granito, di recupero, eseguita con ogni prestazione necessaria a		·	
	consentirne il riutilizzo, sezioni varie	ml	€	9,50
10,14	Fornitura e posa di cordoli in granito del n.125 lavorati con le parti a vista bocciardate ,		:	
•	posati su sottofondo di calcestruzzo, scavo compreso	ml	€	55,00
10,15	Fornitura e posa in opera di cordoli in granito, sezione 12x25, posati su sottofondo in cls,		·	
	inclusa ogni altra prestazione necessaria, per bocca lupaia	ml	€	41,32
10,16	Fornitura e posa di cordoli tipo ANAS larghezza 50/60 cm, altezza 15 cm, posati su			
	cuscinetti in cls	ml	€	36,15
10,17	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso retti con superficie liscia,			
	sezione 07/25 cm posati su sottofondo in cls secondo la livelletta stradale o in piano,			
	secondo la DL, calcestruzzo di fondazione e scavo compresi: retti leggermente armati			
	(Compresi pezzi speciali trapezoidali per formazione passi carrai)			
		ml	€	9,81

	descrizione	UdM	Prezzo unitario
	sistemazione bocche di lupaie mediante riassetto del cordolo in granito e del pozzetto e chiusino su marciapiede e pulitura	n.	€ 110,00
10,19			
	realizzazione cordolo in cls dosaggio 200kg/mc per appoggio nuovo parapetto in ferro, compresa fornitura e posa in opera di lastra in serizio a copertura del cordolo in cls		
		ml	€ 55,00

	descrizione	UdM	Prez unita	
11	MARCIAPIEDI		unne	-
11,01		ml	€	2,20
11,01	Taglio di pavimentazione sia stradale che di marciapiede eseguita con disco: a)-fino a 5 cm di spessore	1111	· · ·	۷,۷۱
11,02	········· '			
11,02	Rimozione e rimessa in opera oltre ad eventuale sostituzione delle parti ammalorate, di			
	cordoli in granito o in cls sia a vista che a raso sia			
	retti che in curva,e/o in prossimità dei passi carrai, compresa la rimozione dei cordoli e il			
	loro accatastamento		. .	
	nell'ambito del cantiere, per il loro riutilizzo, il carico il trasporto e lo smaltimento alle			
	PP.DD. Per quelli ammalorati , compreso i diritti di discarica, l'eventuale intestatura ove			
	necessaria, lo scavo per la			
	formazione della nuova sede del cordolo, il sottofondo continuo in cls a 200		. .	
	kg./mc. di cemento e il relativo rinfianco sempre in cls, la sigillatura dei giunti		. .	
	con boiacca di cemento e la loro stilatura compreso altresì l'onere per la			
	formazione del collegamento mediante bocca da lupo al pozzetto di raccolta			
	acque meteoriche:			40.0
44.00	a)-per cordoli da cm. 12x25, 15x25, 20x25	ml	€	40,0
11,03	Demolizione di marciapiede, compreso massetto in cls, Spess. Cm.10/12 circa ed asfalto			
	colato di superfici di spessori vari, compreso trasporto materiale di risulta alle PP.DD.,		_	10.0
	compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	mq	€	12,0
11,04	Rimozione di massetto in cls , spessore 10/12 cm circa di fondazione marciapiedi,			
	compreso trasporto materiale di risulta alle PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per			0.0
	diritti di discarica	mq	€	9,3
1,05	Asportazione asfalto colato con eventuale rifilatura ortogonale a disco, compreso trasporto			
	materiale di risulta alle PP.DD., compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.		_	0.4
		mq	€	0,4
11,06	Scavo di sbancamento per formazione marciapiede seeguito con mezzo meccanico su			
	terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia, compreso			
	l'allontanamento dei materiali provenienti dallo scavo, compresi eventuali corrispettivi per			
	diritti di discarica. eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano		_	0.0
	5 2 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	mc	€	8,0
11,07	Fornitura e stesura di ghiaietto per formazione sottofondo marciapiedi. Spessore 15/20		_	2.0
		mq	€	3,8
11,08	Formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm.10 in cls-Rck a		<u>.</u>	
	200kg./mc di cemento gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato,		<u>.i</u>	
	compreso lo scavo, compreso il livellamento e la formazione delle pendenze nonché il		Ī	
	rialzo dei chiusini	mq	€	18,0
11,09	Formazione di massetto in cls, Spess. cm. 10, dosato a 200 kg/mc. di cemento R 325 per			
	fondazioni di marciapiedi, incluso sottofondo di inerte proveniente da scavi, con eventuale			
	posa di rete elettrosaldata inclusa.	mq	€	8,0
11,10	Formazione di pavimentazione in asfalto colato dello spessore di 20 mm., per marciapiedi			
	con superficie ricoperta di graniglia, in pietrischetto ardesiato o marmo o frattazzata con			
	sabbietta, previa pulitura del sottofondo.	mq	€	18,0
11,11	Fornitura e stesura , livellazione e cilindratura con rullo di peso adeguato, di stabilizzatoi di			
	cava, per formazione di sottofondo stradale per correzione di livellette e di piano di posa,			
	valutato in opera	mc	€	18,5
11,12	Fornitura e posa di rampetta trapezioidale in elementi prefabbricati, compreso taglio		1	
•	dell'asfalto colato o rimozione dei masselli autobloccanti, rottura sottofondo in cls,			
	rimozione cordoli, ripristino della pavimentazione in asfalto colato o in masselli			
	autobloccanti e della cunetta, trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, compresi			
	eventuali corrispettivi per diritti di discarica	n	€	438.9

eventuali corrispettivi per diritti di discarica.

	descrizione	UdM	Prez unit	
11,13	Fornitura e posa di rampetta semicircolare in elementi prefabbricati, compreso taglio dell'asfalto colato o rimozione dei masselli autobloccanti, rottura sottofondo in cls, rimozione cordoli, ripristino della pavimentazione in asfalto colato o in masselli autobloccanti e della cunetta, trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	n	€	600,00
11,14	Terminale del marciapiede da raccordare con il piano carreggiata, compreso asfalto colato o rimozione dei masselli autobloccanti, dei cordoli e della cunetta, trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, compresi eventuali corrispettivi per diritti di discarica.	n	€	255,65
11,15	Raccordo esterno del piano del marciapiede, compreso taglio dell'asfalto colato rottura del sottofondo in conglomerato bituminoso, rimozione dei cordoli, ripristino pavimentazione in asfalto colato, ripristino cordoli, trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta.	n	€	284,05
11,16	Fornitura e posa di rete elettrosaldata, FEB44K, controllato in stabilimento	kg	€	0,96
11,17 11,18	Fornitura e posa di griglie in cls, carrabile, larg. 20 cm Fornitura e posa di canalina in cls prefabbricata per scolo acque piovane, come da	ml	€	46,48
	indicazioni della DL	ml	€	15,49
11,19	Fornitura e posa di copertina per muratura in cls	ml	€	20,66
11,20	Livellamento della pavimentazione esistente in battuto di cemento e/o cls	mq	€	3,10
11,21	Formazione di soletta in calcestruzzo , spesore cm.8/10, con rete elettrosaldata, sez. 15*15, diametro mm.6 , con sabbia di granulometria idonea e premiscelata con cemento			
<u> </u>	tipo R 325 , nella quantità di Kg. 250 mc.	mq	€	19,00
11,22	Ripristino di carreggiata stradale	mq	€	14,00
	b) compreso scavo e/o eventuale demolizione del ripristino provvisorio,		Ĭ	
	rifilatura dei bordi da eseguirsi con disco da taglio, mista stabilizzata di		:	
	sottofondo rullata e costipata spessore cm. 8, stesa di uno strato di toutvenant		 !	
	bitumato spessore medio cm.8 comprese eventuali successive		 !	
11,23	ricariche in binder fino al completo assestamento Fornitura e posa in opera di lastre in granito bianco Mottarone o Serizzo, spessore cm.3, larghezza cm. 50, lunghezza cm. 150, coste segate, finitura bocciardata o fiammata, su letto di posa dello spessore di cm. 6, eseguito in sabbia a granulometria idonea e premiscelata con cemento tipo R 325, nella quantità di kg. 250 mc., nel prezzo si intende compreso l'onere per la formazione e messa in opera del letto di posa, la bagnatura la sigillatura degli interstizi, eseguita con sabbia fine e cemento in pari quantità, la pulizia superfiaciale e la sagomatura delle lastre in corrispondenza di pozzetti e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
11,24	Fornitura e posa in opera di lastre in granito nero assoluto , spessore cm. 2 , larghezza cm. 45 , lunghezza cm. 100, coste segate, finitura lucida con incisioni in bassorilievo di nomi , cognomi e date, su letto di posa dello spessore di cm.4, eseguito in sabbia di granulometria idonea e premiscelata con cemento tipo R 325, nella quantità di kg. 250 mc. , nel prezzo si intende compreso l'onere per la formazione e messa in opera del letto di posa , la bagnatura , la sigillatura degli interstizi, seguita con sabbia fine e cemento in pari quantità , la pulizia superficiale e la sagomatura delle lastre in corrispondenza di pozzetti e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq mq.	€	91,00
11,25	sistemazione bocche lupaie mediante il riassetto del cordolo in granito e del pozzetto e	1114.	· ·	,
. 1,20	chiusino su marciapiede	n.	€	100,00
11,26	fornitura e posa in opera di parapetto in ferro realizzato con intelaiatura a T 40x40x6 mm , diagonali in piatto 30x6 mm , piantane in tubo 219 mm, piastre e dischi il tutto come da modello già esistente zincatura a caldo e verniciatura a colvere con colore da definire	ml	€	200,00

	descrizione	UdM	Prez	
	SEGNALETICA STRADALE		unit	ario
12	SEGNALE II CA STRADALE		·	
12,01	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice al cloro caucciù e resine di colore		·	
. 2,01	bianco e giallo, con utilizzo di vernice minima di Kg 1,00 per superficie effettivamente			
	verniciata, le caratteristiche delle vernici dovranno rispettare quanto disposto dall'ANAS e			
	dall'ACR, secondo le normative previste per quanto concerne la tipologia della segnaletica			
	linea striscia larghezza cm. 15	ml	€	1,00
12,02	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice al cloro caucciù e resine di colore		·	
	bianco e giallo, con utilizzo di vernice minima di Kg 1,00 per superficie effettivamente			
	verniciata, le caratteristiche delle vernici dovranno rispettare quanto disposto dall'ANAS e			
	dall'ACR, secondo le normative previste per quanto concerne la tipologia della segnaletica			
	linea striscia larghezza cm. 12	ml	€	0,80
12,03	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice del tipo colato bicomponente a freddo			
	per ml	ml	€	2,76
12,04	come sopra, ma utilizzando vernice minima di Kg 1,00 per mq 1,20	mq	€	7,60
12,05	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice del tipo colato bicomponente a freddo			
	per mq	mq	€	30,00
12,06	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice al cloro caucciù e resine di colore			
	bianco e giallo, con utilizzo di vernice minima di Kg 1,00 per superficie effettivamente			
	verniciata, le caratteristiche delle vernici dovranno rispettare quanto disposto dall'ANAS e			
	dall'ACR, secondo le normative previste per quanto concerne la tipologia della segnaletica	•		47.00
	: scritta STOP	n°	€	17,00
12,07	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice al cloro caucciù e resine di colore			
	bianco e giallo, con utilizzo di vernice minima di Kg 1,00 per superficie effettivamente			
	verniciata, le caratteristiche delle vernici dovranno rispettare quanto disposto dall'ANAS e			
	dall'ACR, secondo le normative previste per quanto concerne la tipologia della segnaletica	n°	c	10,00
12,08	: simbolo dare precedenza	[]	€	10,00
12,00	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice al cloro caucciù e resine di colore bianco e giallo, con utilizzo di vernice minima di Kg 1,00 per superficie effettivamente			
	verniciata, le caratteristiche delle vernici dovranno rispettare quanto disposto dall'ANAS e			
	dall'ACR, secondo le normative previste per quanto concerne la tipologia della segnaletica			
	: freccia doppia	n°	€	24,00
12,09	Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice al cloro caucciù e resine di colore			24,00
12,00	bianco e giallo, con utilizzo di vernice minima di Kg 1,00 per superficie effettivamente			
	verniciata, le caratteristiche delle vernici dovranno rispettare quanto disposto dall'ANAS e			
	dall'ACR, secondo le normative previste per quanto concerne la tipologia della segnaletica			
	: simbolo invalidi	n°	€	5,00
12,10	rimozione e posa in opera dosso artificiale	ml	€	58,00
12,11	posa di palo con segnale verticale stradale, con realizzazione di scavo con profondità di			
	almeno 40 cm e chiusura in cls d'adeguato dosaggio	n	€	36,15
12,12	rimozione di palo con segnale verticale stradale	n	€	28,41
12,13	fornitura e posa di colonnine in alluminio	n	€	103,29
12,14	Fornitura e posa di dissuasori stradali realizzati in ghisa sferoidale, a norma UNI ISO 1083,			
	diametro 48 altezza 1 m	mq	€	25,82
12,15	Realizzazione di bande sonore: una serie di canaletti larghi cm. 4, profondità 1,8-2 cm. ad			
	una distanza di cm. 20 uno dall'altro per una serie di 6. Ripetizione del blocco" ad una			
	distanza di ml. 3 dal primo, poi uno successivo a ml. 2 e l'ultimo a 1 ml. per uno sviluppo			
	totale di ml. 10,80, per una larghezza massima di ml. 4.	cad.	€	850,00

	descrizione	UdM	Prez unit	-
12,16	fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo, sottoposta alle prove d'impatto come definite dalle autorità competenti, compresi i sistemi d'attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Barriere classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari.			
40.47		ml.	€	62,00
12,17	Fornitura e posa di cordoli in gomma delineatori di corsia larghezza cm. 30 ed altezza cm. 10	ml	€	115,00
12,18	Fornitura e posa di testata con inserto rifrangente in classe 2 per cordolo in gomma delineatore di corsia larghezza cm. 30 ed altezza cm. 10	n°	€	85,50
12,19	Fornitura e posa di delineatore cilindrico da posizionarsi su cordolo in gomma delineatore di corsia	n°	€	25,00
12,20	dossi artificiali (h cm. 3 con almeno 4 tasselli ogni 50 cm. / compresi di messa in opera in luoghi diversi)	ml.	€	88,83
12,21	formazione di strisce continue, rettiline o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 15 cm	ml	€	1,00
12,22	Formazione di strisce continue, rettiline o curve, con vernice bianca o gialle, spartitraffico rifrigerante:larghezza striscia 20 cm	ml	€	1,00
12,23	formazione linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature e di frecce direzionali, lettere e numeri, attraversamenti pedonali e stalli di sosta disabili eseguita con vernice spartitraffico rifrangente	=	€	8,00
12,24	formazione linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature e di frecce direzionali, lettere e numeri, attraversamenti pedonali e stalli di sosta disabili eseguita con vernice in colato plastico	<u> </u>	€	10,00
12,25	smontaggio e rimontaggio dosso in gomma	a corpo	€	200,00
12.26	rumozione com recupero e successivo inposizionamento un cartem stratani; previo scavo; getto in cl di di plinto di sostegno, per una profondità di almeno 40 cm., messa a piombo del palo, corretto orientamento del catello nulla escluso per dare l'opera completa e fnita	a corpo	€	25,00

	descrizione	UdM	Prez unita	
13	OPERE A VERDE			
13,01	stesura e modellazione di terra vegetale a sagomatura delle scarpate, esclusa la fornitura		_	4.40
	della terra. Lavori eseguiti meccanicamente	mc	€	4,13
13,02	stesura e modellazione di terra vegetale a sagomatura delle scarpate, esclusa la fornitura		_	45.40
	della terra. Lavori eseguiti manualmente	mc	€	15,49
13,03	Fornitura, stesura e modellazione di terra vegetale vagliata e sagomatura scarpate: lavori eseguiti meccanicamente	mc.	€	30,99
	Preparazione del terreno alla semina od al trapianto mediante lavorazione meccanica del	1116.		30,33
	terreno fino a 15 cm. E successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,			
13,04	eliminazione dei ciotoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili			
13,04	dalle macchine: per superfici inferiori a 1000 mq.			
		mq.	€	0,90
	Preparazione del terreno alla semina od al trapianto mediante lavorazione meccanica del		•	
13,05	terreno fino a 40 cm., erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a			
	5000 mq	mq.	€	0,14
	Preparazione del terreno alla semina od al trapianto mediante lavorazione meccanica del			
13,06	terreno fino a 40 cm., erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici maggiori a			
	5000 mg	mq.	€	0,09
	Preparazione del terreno alla semina od al trapianto mediante lavorazione meccanica del			
	terreno fino a 15 cm. E successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,			
13,07	eliminazione dei ciotoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili			
	dalle macchine: per superfici superiori a 1000 mq.		_	0.70
	Drangrazione del terrone alle pamine ad el tropiante modiente leverazione magazzione del	mq.	€	0,72
	Preparazione del terreno alla semina od al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm. E successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,			
13,08	eliminazione dei ciotoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili			
13,00	dalle macchine: per aiuole fino a 200 mq. o per ripristini di aree di piccole dimensioni			
		mq.	€	0,90
	Preparazione del terreno alla semina od al trapianto mediante lavorazione meccanica del		·	
	terreno fino a 15 cm. E successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,			
13,09	eliminazione dei ciotoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili			
	dalle macchine: per superfici inferiori a 1000 mq.			
		mq.	€	4,49
	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam. 15/18			
13,10	o simili), compresa la fornitura di 40 l. di ammendante per mq., la preparazione del terreno,			
,	l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30l. Di acqua al mq., esclusa lla pacciamatura:		_	40.00
	per investimenti di 3 arbusti al mq.	n.	€	10,33
	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam. 15/18			
13,11	o simili), compresa la fornitura di 40 l. di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30l. Di acqua al mq., esclusa la pacciamatura:			
	per investimenti di 9 arbusti al mq.	n.	€	4,00
	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze fino a 1 ml.,			1,00
	compresa la fornitura di 20 l. di ammendante per mq., la preparazione del terreno,			
13,12	l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30l. Di acqua al mq., esclusa la pacciamatura.			
		n.	€	12,91
	Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata (altezza 150/180 cm.)		Î	
	da porsi in opera su montanti plastificati a T o su pali tondi con copritesta infissi in plinti in			
13,13	cls, interasse 200 cm., interventi comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura			
	necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa			
		ml.	€	25,31

	descrizione	UdM	Prezz unita	
13,14	Inerbimento con georete in materiale biodegradabile: juta da 500 kg/mq. fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale da 500 g/mq. a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno nel numero di almeno 1 a mq. e graffata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento (ogni 30 cm.), previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sto ed indicate in progetto, con relativa concimazione, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	ml.	€	4,13
13,15	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam. 12/14 cm. o simili), compresa la fornitura di 40 l. di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30l. Di acqua al mq., esclusa la pacciamatura:	n.	€	6,20
13,16	Formazione di tappeto erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50 g/mq. di concime ternario e di 30 gr/mq. di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione per piccole aiuole con superfici inferiori a 200 mq. ed aiuole sparse	mg.	€	5,42
13,17	Formazione di tappeto erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 100 g/mq. di concime ternario e di 30 gr/mq. di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione per piccole aiuole per singole superfici da 200 mq. a 500 mq.	mq.	€	3,77
13,18	Formazione di tappeto erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50 g/mq. di concime ternario e di 30 gr/mq. di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione per superfici da 500 mq. a 1000 mq.	mq.	€	3,00
13,19	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazioni di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme adatto a condizioni d'ombra con presenza di Loluim non sup. al 30%, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 200 a 500 mq	mq.	€	3,80
13,20	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazioni di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme adatto a condizioni d'ombra con presenza di Loluim non sup. al 30%, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 500 a 1000 mq.			
13,21	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazioni di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme adatto a condizioni d'ombra con presenza di Loluim non sup. al 30%, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 1000 a 2000 mq.	mq.	€	3,00
13,22	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, (diam. 15-18 o simili) compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l di acqua al mq., esclusa la fornitura di arbusti, pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia: per investimanti di 3 arbusti al mq.	mq. cad.	€	2,00 3,80
13,23 13,24	Rosa Canina Abelia Floribunda o grandiflora	cad. cad.	€	12,00 10,50

	descrizione	UdM	Prez	
13,25	Cotoneaster salicifolius var. "repens" o Cotoneastermicrophillus	cad.	unit €	9,50
13,23	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, (diam. 15-	cau.	ļ	3,50
13,26	18 o simili) compresa la fornitura di 30 I di ammendante per mq., la preparazione del			
	terreno , l'impianto degli arbusti , una bagnatura con 30 l di acqua al mq. , esclusa la			
	fornitura di arbusti, pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia: in presenza di			
	telo pacciamante aumento percentuale del			
	toro puodiamanto aumonto porodittadio adi	%		15%
	Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde , posti a	70	ļ	1070
	piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio			
	(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato , la legatura con			
13,27	corde idonee , la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e di una bagnatura			
	con 50 I di acqua, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:			
	per piante di circ. da 12 a 16 cm.	cad.	€	42,00
		cau.	···	42,00
	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradale, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio			
	(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato , la legatura con			
13,28	corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e di una bagnatura			
	•			
	con 50 l di acqua , esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 a 20 cm.	aad	€	70.00
		cad.	Ψ	79,00
	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradale , posti a piè			
	d'opera dall'impresa , compreso il reinterro , la formazione della conca di compluvio			
13,29	(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato , la legatura con			
·	corde idonee , la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e di una bagnatura			
	con 50 l di acqua , esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:	ı	_	444.00
	per piante di circ. da 20 a 25 cm.	cad.	€	114,00
	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq.,			
13,30	su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo			
,	con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante		_	0.40
		mq.	€	3,40
13,31	Fornitura e posa in opera di pacciamatura di lapillo vulcanico trattato spessore 5/8 cm.			0.05
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		mq.	€	8,25
	Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a			
	piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazoine della conca di compluvio			
13,32	(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde			
	idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l.			
	di acqua.		į	
13,33	Tilia x vulgaris 16 - 18 cm.	zolla	€	191,00
13,34	Pyrus da fiore in varietà 14 - 16 cm.	zolla	€	162,00
13,35	Prunus Lusitanica h 1 metro	zolla	€	40,00
	Esecuzione di muro di comtenimento di terreno tramite la posa a secco di blocco tipo			
13,36	UNIBLOC, prodotto con sistema di qualità certificato, realizzato in Cls vibrocompresso di			
	massa volumetrica 2,200 kg/mc.	mq.	€	50,00
	Rimozione previo taglio abbattimento di piante eseguito con utilizzo anche di piattaforme			
		cad.		
42.27	aeree rimozione dei rami tronchi radici e ceppi previa fresatura e cippatura dei residui		_	700.00
13.37	legnosi, carico e trasporto alle PP.DD. Compreso diritti di discarica		€	700,00

	descrizione	UdM	Prezzo unitario
14	OPERE VARIE		
14,01	Esecuzione di plinto per punto luce per pubblica illuminazione costituita da blocco i cls a		
	q. 2,5 delle dim. Medie di cm. 80x80x120 con foro centrale daim. 25 cm. e H = cm. 100 e		
	caratteristiche richieste dalla Sole compreso scavo e reinterro	n°	€ 112,00